

# 腾跃厂家直销同心异径橡胶接头 不锈钢法兰大小头橡胶接头

产品名称	腾跃厂家直销同心异径橡胶接头 不锈钢法兰大小头橡胶接头
公司名称	巩义市腾跃管道设备有限公司
价格	56.00/件
规格参数	品牌:腾跃 型号:JDX型 产地:河南巩义
公司地址	巩义市西村镇常封村一组
联系电话	13526619989

## 产品详情

KXT同心异径橡胶接头主要特点是可解决金属管道连接时不同口径的问题,同时有减震降噪的作用,可节约管道安装零件,节约成本.它由内胶层、锦纶帘子布增强、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成.具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点,可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统.普通型用于输送-15 ~120 的空气、压缩空气、水、海水、油、酸、碱等.特殊型用于输送-30 ~250 以上的上述介质或油、浓酸浓碱、固态物料.

KXT同心异径橡胶接头又称作异径管道减振器、膨胀节、避震喉、软接头,是金属管道的柔性联接器,由内胶层、锦纶帘子布增强、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成.现引进国外先进生产工艺,制作过程中内层受到高压,锦纶帘子布和胶层得到更好的结合,比普通型可曲挠橡胶接头的工作压力更高,质量更好.它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头.

### 使用说明

高层给水使用橡胶接头时,管道必须有固定支撑或固定托架,否则产品应安装防拉脱装置.固定支撑或托架的力必须大于轴向力,否则也应安装防拉脱装置.同心异径橡胶接头适用介质根据材料不同可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐热等各个品种,适应多种介质和环境.

### 连接方式

目前国内现在只有法兰式连接,国外现在也有卡箍式的链接方式.

### 工作压力分

0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa五个等级,一般最常用的是:1.6MPa性能特点

- 1、体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便.
- 2、安装时可产生横向、轴向、角向位移,不受管道不通心,法兰不平行的限制.
- 3、工作时可降低结构传递噪音,吸振能力强.

使用范围：

由于可曲挠橡胶接头具有良好的综合性能,所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程.