

齐力高效节能环保烤漆房 涂装设备

产品名称	齐力高效节能环保烤漆房 涂装设备
公司名称	江苏齐力涂装设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:QL2000II标准型 房体外径尺寸:7020*5520*3350 (mm) 房体内径尺寸:6900*3900*2650 (mm)
公司地址	江苏省盐城市南洋经济园区庆丰工业园区28号
联系电话	86-051588582158 18662015299

产品详情

型号	QL2000II标准型	房体外径尺寸	7020*5520*3350 (mm)
房体内径尺寸	6900*3900*2650 (mm)	进风机风量	20000 (m3/h)
满载室风速	0.2-0.3 (m/s)	房内换气次数	280 (次/h)
最高工作温度	80 ()	升温时间	6 (min)
总功率	7.5 (Kw)	温度	60-70度

喷漆时自动恒温 (20 -40) 不受气候限制,喷漆表面无尘埃等杂物。喷漆期间每小时可达270次的空气对换,使受污染的空气能迅速排出,以保持烤漆房内空气清新。房内空气以0.3米/秒速度全降式流通,使房内各点的温度相同,克服了烘干灯温度受远近影响的弊端。整部车的油漆均以相同的速度干燥,使其表面无须打磨即可达到理想效果。

烤漆房采用优质燃烧机不仅使能源的利用率大大提高,并因此保证了对环境的无污染。考虑到烤漆房用户喷漆时无影,采用了飞利浦照明光管及专家设计的专用耐高温电子镇流器,光度高达800lux,即使电压低到180v时仍能正常工作。送风系统采用低噪音、大风量的空调风机。高效率全不锈钢制的热交换器产生流动热风。利用低温全干燥整部汽车油漆,不用拆除汽车上的装饰,工艺流程科学合理,操作简便轻松。工作门的防压安全装置,保证房内压力不会过大,其安全可靠得到了很好的保证。