

# 改性聚氨酯密封胶、密封胶产品说明

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 改性聚氨酯密封胶、密封胶产品说明        |
| 公司名称 | 景县百泽工程橡塑有限公司销售部         |
| 价格   | 5.00/kg                 |
| 规格参数 | 品牌:剑锋<br>型号:齐全<br>产地:衡水 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县龙华工业园区          |
| 联系电话 | 18703187870             |

## 产品详情

### 改性聚氨酯密封胶、密封胶产品说明

#### 一、产品说明

是以改性聚氨酯树脂为主要成分的单组份、无溶剂、高性能汽车玻璃粘接胶，挤出后可在室温下接触空气而交联成弹性橡胶体，并具有优异的粘接性与耐候性。

#### 二、产品特点

1. 初粘度高，触变性良好，可吸收湿气快速固化。
2. 改性树脂，耐候性好，不开裂、不留黑水，弹性好；
3. 与各种基材，如玻璃、金属和油漆等附着力好；
4. 单组份方便施工，环保无气味、不含重金属，通过RoHS认证。

#### 三、产品用途

1. 车窗玻璃的粘结；
2. 汽车车体和集装箱等内伸缩缝、地板、缝隙孔洞的粘接防水密封；
3. 亦可运用于建筑嵌缝防水密封。

#### 四、使用方法

请按以下步骤对胶粘剂进行施工。

1. 施工准备及检查施工前的检查，确保基材的清扫、干燥
2. 贴美纹纸
3. 注入密封胶
4. 用刮刀刮去多余的胶
5. 去除美纹纸和清扫接缝周边
6. 检查确认

## 五、固化工艺

通常情况下，空气中的湿气能引发固化的进程，然后开始由表及里的固化。

## 六、技术指标

与玻璃、铝合金和丙烯酸油漆附着

## 七、储存注意事项

1. 本品需保存在阴凉干燥处。
2. 常温下原包装保质期9个月。