

# GAXT-A-DL便携式NH3氨气检测氨气泄露报警仪

产品名称	GAXT-A-DL便携式NH3氨气检测氨气泄露报警仪
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:BW 型号:GAXT-A-DL 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

## 产品详情

GAXT-A-DL便携式NH3氨气检测氨气泄露报警仪是一款便携式气体检测仪，防护等级IP66/67高度防水防尘设计适合于恶劣环境下使用，体积小重量轻携带使用方便，95分贝警报声和明亮LED指示灯闪烁，2年电池使用寿命且可更换3V锂电池，简单的自动校准程序且可更换插接式传感器，随机配带测试盖和软管，包括电池、传感器和仪器及中英文使用说明书。为客户使用带来极大的便利。

GAXT-A-DL便携式NH3氨气检测氨气泄露报警仪可检测气体：H2S，CO，O2，SO2，CL2，HCN，NO2，NH3，PH3，ETO，CLO2，O3，NO等，在冶金、石油化工、市政、造纸、消防等领域，具有广泛的应用。

GAXT-A-DL便携式NH3氨气检测氨气泄露报警仪技术参数：

- 1.检测：氨气
- 2.量程：0-30.0%
- 3.校准：自动标定与归零
- 4.背光：光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背景光自动打开
- 5.测试：启动时（自动）全功能自测试
- 6.传感器：插接式电化学传感器（温度补偿）
- 7.报警指示：清晰地以听觉和视觉两种方式指示警报级别

- 8.其它报警：低电池电量；关闭警告；传感器故障；超量程
- 9.读数：开机自检后显示的成分/浓度
- 10.TWA/STEL：可按要求记录和显示
- 11.峰值：按要求记录和显示于的暴露峰值
- 12.一般规格：坚固的合成材料，一体化的防震护套
- 13.相对湿度：5-95%RH相对湿度（非冷凝）
- 14.工作温度：-40 到50 H<sub>2</sub>S, SO<sub>2</sub>, HCN；  
-30 到50 CO；  
-20 到50 其它有毒和氧气
- 15.IP等级：高防水性IP66/67防护等级
- 16.IEMI/RFI：符合EMCDirective89/336EEC
- 17.电池类型：3伏锂电池
- 18.体积：28mm\*50mm\*95mm
- 19.重量：82克
- 20.传感器使用寿命：有毒大于3年；氧气大于2年；氨气大于1年