铝镁锰屋面板是出众的屋面板维护系统

产品名称	铝镁锰屋面板是出众的屋面板维护系统
公司名称	上海必承新型建材有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:必承建材 型号:400-530mm 功能:屋面
公司地址	上海市奉贤区奉城镇奉陆路113号501室
联系电话	17621201697 15821584112

产品详情

65-400/420/430直立锁边屋面板直立锁边屋面板型号-上海屋面板厂家系统风格：线条浓厚，设计细节灵活适用造型：凸凹锥型以及其它不规则形状适用建筑：飞机场，车站，游泳馆，剧院等立边高度：65mm常用宽度：400mm，420mm，430mm，530mm常用厚度：0.8mm，0.9mm，1.0mm适用坡度：10铺设优点：铺设方式灵活，成型能力佳，立体感效果独特。

直立锁边屋面板优点：1.材质轻：相同的板厚，铝板比其它金属板重量要轻很多，且易于搬运，降低成本。结构性强:易切割、裁剪、刨沟、弯曲成圆弧、直角等各种形状，且用普通金属或木器加工工具就可配合设计师做各种造型的变化。 2.平整性：板材平整，表面光滑，不扭曲，不偏斜。3.环保性：可回收再生处理，有利环保。4.超耐候性：优越的超耐候性，超耐腐蚀性及耐污染性，可承受极端的气候条件，不受紫外线和温差的影响，且较其它涂料不易褪色，可永保外观新颖清新。5.易保养：使用清水或中性温和清洁剂清洗，即可使板材*如新。

铝镁锰的特点，与大气形成氧化铝薄膜，防止被进一步腐蚀，重量轻（密度为 2700kg/m3），铝合金中有镁，锰的含量，因此具有一定的强度和刚度　外观性，可分为非涂漆（锤纹、压花、预钝化氧化铝表面处理等）和涂漆类（PVDF、SMP、PE、PVC皮膜等），厚度一般为0.7mm和0.9mm，可直接作为防雷接闪器（标准规范<<建筑防雷设计规范>>GB50057），避免在屋面穿孔。熔点低（660摄氏度），发生火灾时，屋面易被烧穿，使火势向外蔓延，而不向内横向蔓延，有助于消防员从顶部伸入消防水管救火。