水电站智能温度表

产品名称	水电站智能温度表
公司名称	漳州德言自动化科技有限公司
价格	350.00/台
规格参数	品牌:德言 型号:DY-WD 产地:福建
公司地址	福建省漳州市芗城区金峰工业区金闽路18号金源大厦D502（注册地址）
联系电话	18259184151

产品详情

单回路温度控制仪

产品介绍

LT16080 系列单回路温度控制仪，傻瓜式操作，0.3 级测量精度，多款外型尺寸，双四位LED显示，可支持热电偶、热电阻、电压(可开方运算)、电流(可开方运算)及变送器输，适用温度、压力、流量、液位、湿度等工业过程量的监测。支持多路报警功能，支持1路变送输出、支持1路采用标准MODBUS协议RS485通讯接口，1路DC24V馈电输出，输入端、输出端、电源端光电隔离，AC/DC 90-260V或DC 12-36V 开关电源供电，工作环境温度在 0-50°C，且相对湿度 5-85%RH 无凝结。

1 显示面板外观图

（1）PV 显示窗（测量值）

（2）SV 显示窗：测量状态下显示输入类型等参数，参数设定状态下显示设定值

（3）第一报警（AL1）、第二报警（AL2）、第三报警（AL3）、第四报警（AL4）指示灯、 输出灯（OUT）、

输入信号指示灯(R、T、V、I)

（4）确认键（5）移位键（6）减少键（7）增加键

仪表外形尺寸及开孔尺寸:

外形尺寸

开孔尺寸

外形尺寸

开孔尺寸

160*80mm（横式）

152*76mm

48*96mm（竖式）

45*92mm

80*160mm（竖式）

76*152mm

72*72mm（方式）

68*68mm

96*96mm（方式）

92*92mm

48*48mm（方式）

45*45mm

96*48mm（横式）

92*45mm

2 选型表

TL①-② /③ /④ /⑤/⑥ /⑦型单回路数字显示控制仪

①规格尺寸

②输入分度号

代码

宽*高*深

代码

分度号（测量范围）

16080

160*80*90mm（横式）

11

热电阻 Cu50（-50.0～150.0°C）

12

热电阻 Cu53（-50.0～150.0°C）

13

热电阻 Cu100（-50.0～150.0°C）

14

热电阻 Pt100（-200.0～650.0°C）

15

热电阻 BA1（-200.0～600.0°C）

16

热电阻 BA2（-200.0～600.0°C）

③变送输出

④通讯输出

代码

输出类型（负载电阻 RL）

0

无通讯功能

0

无输出

1

RS485通讯

1

4～20mA（RL≤500Ω）

2

RS232通讯

2

1～5V（RL≥250KΩ）

3

0～10mA（RL≤1KΩ）

4

0～5V（RL≥250KΩ）

5

0～20mA（RL≤500Ω）

6

0～10V（RL≥4KΩ）

⑤报警(继电器触点输出)

⑥供电电源

无输出

A

AC/DC 90 ～260（AC/50-60Hz）

1限报警

D

DC 12～36V

2限报警

3限报警

4限报警

备注：

1 路继电器,触点容量：AC220V/3A、DC30V/5A （阻性负载）

2 路继电器,触点容量：AC220V/3A、DC30V/5A （阻性负载）

3 接线