

烟台现货机床轴承 双列角接触球轴承234930/SP5 旧型号：2268930

产品名称	烟台现货机床轴承 双列角接触球轴承234930/SP5 旧型号：2268930
公司名称	烟台市牟平区轴承总汇
价格	.00/个
规格参数	品牌:哈尔滨 型号:234930/SP5 旧型号:2268930
公司地址	中国 山东 烟台市牟平区 西关路458-6号
联系电话	86 0535 4220200 15053525436

产品详情

品牌	哈尔滨	型号	234930/SP5
旧型号	2268930	类型	角接触球轴承
内径	150 (mm)	外径	210 (mm)
厚度	72	重量	7.26
保持架及其材料	铜保持架 材质：轴承钢 bearing steel	使用特性	高速
轴承材料	轴承钢 bearing steel	用途	机床设备
滚动体列数	双列	滚道类型	球面滚道
样品或现货	现货		

双列角接触球轴承的定义：

能承受较大的径向负荷为主的径向和轴向联合负荷和力矩负荷，主要用于限制轴和外壳双向轴向位移的部件中。

双列角接触球轴承的应用：

与单列轴承相比双列角接触球轴承具有更好的刚性，能承受倾覆力矩。轴承为非分离式。特别适用于有高刚性要求的应用场合。广泛用于小汽车的前轮轮毂中（有的车型也用同尺寸的双列圆锥滚子轴承）。

双列角接触球轴承的特点：

双列角接触球轴承内、外圈之间的可倾斜性有限，允许倾斜角取决于轴承的内部间隙、轴承尺寸、内部设计及作用于轴承上的力和力矩，而最大允许倾斜角应保证轴承内不会产生过高的附加应力。若轴承内、外圈之间存在倾斜角，将影响轴承的寿命，同时造成轴承运转精度下降，运转噪声增大。双列角接触

球轴承一般采用尼龙保持架或黄铜实体保持架。双列角接触球轴承安装时应注意，虽然轴承可承受双向轴向载荷，但若一侧有装球缺口时，则应注意不要让主要轴向载荷通过有缺口的一侧沟边。在轴承使用时应注意使不带装球缺口的一侧滚道承受主要载荷。

现货供应哈尔滨轴承 234930/sp5 旧型号：2268930

可以物流代收货款，诚信交易，质量保证。

联系电话：0535-4220200

邮箱：ytzhoucheng@163.com