# 西乡自动线喷油加工 自动线喷油 长宏塑胶喷油厂

产品名称	西乡自动线喷油加工 自动线喷油 长宏塑胶喷油厂
公司名称	深圳市宝安区沙井长宏五金塑胶制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井沙二蓝天科技园8栋四 楼
联系电话	13926562902

## 产品详情

当圆柱活塞从涂料泵上腔往下运动时,泵底单向阀关闭,涂料泵下空腔容积缩小,涂料产生压力,顶开上面单向阀进入圆柱活塞下部的孔中,通过圆柱塞中间数个横向布孔,进入上腔排出泵体。 气动柱塞泵上均设置空气调压器,能方便地调节压缩空气输入压力来达到改变涂料输出压力 的大小。通常气动柱塞泵的压缩空气输入压力范围为 0.15Mpa-0.7Mpa。

#### 喷涂方式简介

#### 一、空气喷涂

(一)、雾化原理 空气喷涂一般以 0.3Mpa-0.6Mpa 压缩空气的工作压力, 高流速地以喷枪的空气喷嘴流过,自动线喷油, 使 喷嘴周围形成局部真空,涂料被压缩空气吸入真空空间,将涂料雾化成细小的雾滴,西乡自动线喷油加工,涂复于被涂 件的表面形成连续的涂膜。

### (二)特点及应用

空气喷涂的主要特点是结构简单,操作方便、换色容易,能随被涂工件的几何形状调节喷幅扇形面的大小,雾化效果好。但是,空气喷涂的漆雾易反弹飞散,污染操作环境,涂料利用率仅15%-30%。空气喷涂的涂料与压缩空气混合接触,对气源必须安装尘埃、油水滤除装置,洁净压缩空气,保证涂膜质量。空气喷涂的气源工作压力较低,对高粘度涂料的雾化较难,一般适用于装饰性低粘度涂料的喷涂。当今的涂装行业中,使用最多的是空气喷枪,尤其对涂膜质量要求高的产品,如轿车、家具等,均采用空气喷涂或空气静电喷涂。

#### 三.电气设施,控制柜及动力机保养与维护:

A.静电枪,静电发生器的保养: (每15天检验一次) 设备部用静电测试仪测试静电枪上的电压,正常输出静电压是0—4KV;在 静电发生器关闭的情况下,福永自动线喷油加工,旋下枪帽,用干布把枪针上及枪帽内的灰尘去处。 说明:正常状态下,静电枪运作中,枪针呈蓝紫色火焰放射状B.控制柜的测试与保养:每15

天设备部门打开控制柜门,用枪把控制开

关,控制器,调频器,散热器等设施上的灰尘除尽;检验其功能,紧固螺丝及更换功能不正常装置。生产车间用干净的干毛巾把控制柜外表面擦拭干净,随时保持设备干净,无异物和不相关物。 C.动力机的维护:设备部门每 15

天,用螺丝刀把电动机的防护罩取下,用

毛刷刷净页上及动力机外围的灰尘。检验,校正并锁紧紧固螺钉。

西乡自动线喷油加工-自动线喷油-长宏塑胶喷油厂(查看)由深圳市宝安区沙井长宏五金塑胶制品厂提供。 行路致远,砥砺前行。深圳市宝安区沙井长宏五金塑胶制品厂(www.chwjsj.com)致力成为与您共赢、共 生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为化工产品加工较具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!