

多叶排烟口 常闭防火多叶排烟口 厂家

产品名称	多叶排烟口 常闭防火多叶排烟口 厂家
公司名称	德州宇特空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济开发区
联系电话	13573499918 13573499918

产品详情

机械排烟系统的联动调试方法及要求应符合下列规定：

1 当任何一个常闭排烟阀或排烟口系统应启动有关部位的排烟阀或排烟口、

补风要求的机械排烟场所，当火灾确认后，补风系统应启动。

4 排烟系统与通风、空调系统合用，当火灾自动报警系统发出火警信号后，由通风、空调系统转换为排烟系统的时间应符合本标准第5.2.3条的规定。

调试数量：全数调试。

排烟风机；启动的排烟阀或排烟口、排烟风机应与设计和标准要求一致，其状态信号应反馈到消防控制室。

械加压送风系统的联动调试方法及要求应符合下列规定：

1 当任何一个常闭送风口开启时，常闭多叶排烟风口，相应的送风机均应能联动启动；

2 与火灾自动报警系统联动调试时，当火灾自动报警探测器发出火警信号后，应在15s内启动与设计要求的送风口、送风机，电动多叶排烟口，且其联动启动方式应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB16的规定，其状态信号应反馈到消防控制室。

调试数量：全数调试。

.防火门 2.楼梯间 3.合用前室 4.消防电梯 5.服务电梯 6.工作电梯

(5) 封闭式避难层(间)

建筑高度超过100m、规模大、人员多的高层公共建筑应设避难间或避难层。

根据当地气候条件，避难层可以是敞开的，也可以是封闭的：

凡四季不结冰的地区，可以采用敞开式的避难层，即只设窗口，多叶排烟口，不装窗扇或做成百叶窗扇；

在冬季结冰的地区，应采用封闭式的避难层，即在窗口处设置带铅丝玻璃而便于开启的窗扇，而封闭式的避难区域必须设有独立的加压送风防烟设施，于是就把封闭式避难区域作为防烟部位。

多叶排烟口-常闭防火多叶排烟口-厂家(优质商家)由德州消防排烟空调配件大全提供。行路致远，砥砺前行。德州消防排烟空调配件大全（www.dzxfkt.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.dzxfkt888.com）还是从事新风换气机，全热回热交换器，全热回收新风换气机的厂家，欢迎来电咨询。