

300*/8mm中埋式橡胶止水带概念介绍

产品名称	300*/8mm中埋式橡胶止水带概念介绍
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	23.00/米
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

中埋式橡胶止水带概念介绍

中埋式橡胶止水带的生产完全采用GB18173.2-2014《高分子防水材料-止水带》标准组织生产的。可按用户要求生产各种止水带形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型橡胶止水带接头产品，可适用于任何设计要求。

中埋式橡胶止水带分类

从结构形式上可分为cb型止水带和cp型止水带两种。

cb型止水带是指中间有孔的中埋式止水带，可分为cb型橡胶止水带、cb型塑料止水带两类。主要适用于各种混凝土构筑物的伸缩缝、沉降缝及防震缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封和适应变形缝伸缩变形的能力等。

cp型止水带是指中间无孔的中埋式止水带，可分为cp型橡胶止水带、cp型塑料止水带两种。主要适用于各种变形量不大的混凝土构筑物的施工缝。

中埋式橡胶止水带连接要点：

止水带的长度应根据施工要求事先向生产厂家定制（一环长），尽量避免接头。如需接头，应满足以下要求：

- 1.止水带连接采用特种粘结胶粘接，搭接长度不小于30cm。橡胶止水带接头粘接良好，严禁不加处理的搭接。
- 2.粘接前，首先用 将止水带凸出的部分割掉，然后用锉 将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新鲜面，用 或 清洁粘接面及变形部分圆腔内腔。变形部分接缝的圆腔相接处是粘接的薄弱部位，因此采用玻璃胶封

堵内腔，以防此处漏水。

3.在粘接面均匀涂抹胶液，待胶液风干后，两块止水带进行粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽可能接触，减少空隙，然后用夹具将搭接部位夹紧，30分钟后拆下夹具。

4.设置止水带接头时，应尽量避免容易形成积水基础底板、竖向墙体，宜留设在楼面等水平部位

中埋式橡胶止水带厂家规格

CB型橡胶止水带常用的规格有300×6、300×8、300×10、300×12、350×6、350×8、350×10、350×12、400×6、400×8、400×10、400×12等，常用型号为中埋式651型。我公司生产的橡胶止水带是采用标准GB18173.2-2014《高分子防水材料-止水带》标准组织生产的，尺寸公差一律按标准执行，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。

5用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法。