

聊城挡烟垂壁 山东金材门窗 挡烟垂壁控制箱

产品名称	聊城挡烟垂壁 山东金材门窗 挡烟垂壁控制箱
公司名称	山东金材门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东长清紫薇路800号
联系电话	15153162119

产品详情

挡烟玻璃的性能

挡烟垂壁是人防工程和高层民用建筑的地下与空间防排烟系统中将发生烟的区域分隔开来的装置，当消防控制中心发出火警信号或直接接受“烟感”信号后，为火警人员在救生和疏散创造环境，挡烟垂壁玻璃，争取时间。

挡烟垂壁下垂有效高度 500mm，挡烟垂壁升降设定温度值的重复定位误差 ± 20 mm

挡烟垂壁电源：AC220V（单相）

耐高温性能：挡烟垂壁在 (620 ± 20) 温度下保持30min，其完整性没有破坏。

抗风性能：挡烟垂壁承受 (5 ± 1) m/s的风速时，其垂直偏角小于 15°

翻板式挡烟垂壁的制作方法

1.一种翻板式挡烟垂壁，包括固定端板(2)，其特征在于：所述固定端板(2)的下方设置有卷轴(3)，所述卷轴(3)的后方设置有驱动电机(5)，挡烟垂壁控制箱，所述卷轴(3)的下方设置有固定板(7)，固定式挡烟垂壁材料，所述固定板(7)的下方设置有上座板(9)，所述上座板(9)的下方设置有防火布(10)，所述防火布(10)的底部设置有下座板(11)，所述固定端板(2)的一侧设置有保险座(6)，所述保险座(6)的下方设置有开关(8)，所述驱动电机(5)和保险座(6)的输出端均与开关(8)的输入端电性连接。

2.根据权利要求1所述的一种翻板式挡烟垂壁，其特征在于：所述固定端板(2)与卷轴(3)通过固定鼻(1)连接。

3.根据权利要求1所述的一种翻板式挡烟垂壁，其特征在于：所述驱动电机(5)与卷轴(3)通过减速器连接。

- 4.根据权利要求1所述的一种翻板式挡烟垂壁，其特征在于：所述卷轴(3)与固定板(7)通过钢丝绳(4)连接。
- 5.根据权利要求1所述的一种翻板式挡烟垂壁，其特征在于：所述下座板(11)和上座板(9)均与防火布(10)通过螺栓固定连接。
- 6.根据权利要求1所述的一种翻板式挡烟垂壁，其特征在于：所述防火布(10)的上下端均嵌入有难燃胶条。

按6.6.3的规定进行试验，活动式挡烟垂壁的运行控制方式应符合以下要求：

- a) 应与相应的感烟火灾探测器联动，当探测器报警后，挡烟垂壁应能自动运行至挡烟工作位置；
- b) 接收到消防联动控制设备的控制信号后，聊城挡烟垂壁，挡烟垂壁应能自动运行至挡烟工作位置；
- c) 系统主电源断电时，活动式挡烟垂壁应能自动运行至挡烟工作位置，其运行性能应符合5.2.2的规定。

按6.6.4的规定进行试验，活动式挡烟垂壁应能经受1000次循环启闭运行试验，试验结束后，挡烟垂壁应仍能正常工作，直径为 (6 ± 0.1) mm和截面尺寸 (15 ± 0.1) mm \times (2 ± 0.1) mm的探棒不能穿过挡烟部件。

5.2.5 抗风摆性能

按6.6.5的规定进行试验，活动式挡烟垂壁的表面垂直方向上承受 (5 ± 1) m/s风速作用时，其垂直偏角不应大于 15° 。

聊城挡烟垂壁-山东金材门窗-挡烟垂壁控制箱由山东金材门窗科技有限公司提供。山东金材门窗科技有限公司(www.jcmckj.com)是一家从事“挡烟垂壁,耐火窗,排烟窗,防火卷帘门”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“金材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使山东金材门窗在防火设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!