

UPS电源蓄电池 电池UPS不间断电源机房服务器稳压

产品名称	UPS电源蓄电池 电池UPS不间断电源机房服务器稳压
公司名称	成都晟嘉睿信息技术有限公司
价格	500.00/节
规格参数	品牌:嘉睿特 型号:12V100AH 产地:广东佛山
公司地址	成都市武侯区晋吉南路28号1栋1单元2层5号
联系电话	17311473050

产品详情

嘉睿特铅酸蓄电池主要由正极板、负极板、隔板、蓄电池槽盖（容器）、电解液和其它零部件组成。

- 1.嘉睿特蓄电池极板：由活性物质和支撑用的导体板栅组成的电极，分为正极板和负极板，板栅一般由铅锑合金、铅钙合金组成，正极板活性物质为 PbO_2 ，颜色为棕色、棕褐色、红棕色，负极板活性物质为海绵状金属铅（Pb），颜色为灰色、浅灰色、深灰色。
- 2.嘉睿特蓄电池隔板：放在蓄电池正负极板之间，允许离子穿过的电绝缘材料构成。它能完全阻挡正、负极短路，通常用PE隔板、橡胶、塑料、复合玻璃纤维隔板、10G、AGM隔板等。
- 3.嘉睿特蓄电池电解液（质）：含有移动离子导电作用的液相或固相物质。具有导电作用，并参加成流反应。铅酸蓄电池电解液的密度与它所用的场所有关，相对而言，用于电动车电池的电解液密度要高一些。
- 4.嘉睿特蓄电池槽：容纳蓄电池群组电解液而不受电解液腐蚀的容器，一般由硬橡胶或塑料制成。
- 5.嘉睿特蓄电池零部件：电池盖、螺纹液孔塞、安全阀、顶盖、正负极头等。

嘉睿特蓄电池免维护铅酸蓄电池性能特点：

*嘉睿特蓄电池安全性能好：无电解液漏出，无电池膨胀及破裂 *耐震动性好：充电状态

的电池完全固定 *放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓

*嘉睿特蓄电池耐冲击性好：充电状态从20cm高出落至4cm，一切正常

*嘉睿特蓄电池耐大电流性好：充电状态的电池2CA放电5分钟，无导电部分熔断，无外观变形

*嘉睿特蓄电池耐过充电性好：25℃，充电状态的电池0.1CA充电48小时，容量维持

95%以上 *耐过放电性能好：25℃，充电状态的电池进行定电阻放电3星期，恢复

容量75%以上

嘉睿特蓄电池免维护铅酸蓄电池应用领域：

嘉睿特蓄电池，UPS不间断电源；报警系统；应急照明系统；电力系统；银行不间断系统；太阳能系统；医疗仪器设备；船舶设备；消防，安全防卫系统；安防备用电源；计算机系统中心；电子仪器及其他设备电源