

EVA发泡材料供应商 山东新双宇 菏泽发泡材料

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | EVA发泡材料供应商 山东新双宇 菏泽发泡材料 |
| 公司名称 | 山东新双宇高分子材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东寿光市文家街办西二环路东 |
| 联系电话 | 15206360288 |

产品详情

EPP（Expanded polypropylene）：聚炳烯塑料发泡材料

EPP应用领域越来越广泛。IT产品、电子通讯设备、液晶显示器、等离子彩电、精密电子元器件、精密仪器仪表等都开始大量采用EPP作包装材料。另外一个特别重要的应用领域是在汽车工业中的大量应用：汽车保险杠、汽车侧面防震芯、汽车车门防震芯、高安全汽车座椅、儿童安全座椅、工具箱、后备箱、扶手、底垫板、遮阳板、仪表盘等（据统计数据反映：当前每辆汽车平均用塑料100~130kg，发泡材料厂家，其中应用EPP塑料约4~6kg）。

发泡材料厂家为您介绍

EVA发泡的卷材俗称泡棉，是一种新型环保的包装材料。它由eva发泡而成。EVA发泡卷材的物理性能指标一般有这几个：硬度，比重，菏泽发泡材料，延伸率，EVA发泡材料供应商，拉力强度，撕裂强度，压缩形变，和弹性等。

1、延伸率：也就是断裂伸长率。将EVA发泡卷材做成某种规格，比如，60*10*5mm，然后用拉力试验机以恒定的速度去拉，断裂时的长度除以原来长度。

2、拉力强度：抗拉强度即表征材料大均匀塑性变形的抗力，拉伸试样在承受大拉应力之前，变形是均匀一致的，但超出之后，EVA包装材料开始出现缩颈现象，即产生集中变形；

开孔发泡材料

??开孔发泡材料泡孔与泡孔之间互相连通，或完全连通，单维或三维都能通过气体或液体，泡孔径为0.5~

3mm不等。开孔发泡材料因其特殊的结构，具有一下特性：

- ??1、优越的压缩性：只要低应力就可以压缩，反弹力小，PE发泡材料价格，且易回复。
- ??2、保温隔热性：虽为开孔结构，但泡孔复杂，与闭孔材料相比一样具有隔热保温效果。
- ??3、止水保水性：经压缩后水分不会渗漏，内部水分不易流失。
- ??4、吸音性：由于开孔率高，内部泡孔结构复杂，使声波能量被衰减，因而表现出有极优越的吸音性能。

EVA发泡材料供应商-山东新双宇-菏泽发泡材料由山东新双宇高分子材料有限公司提供。山东新双宇高分子材料有限公司（www.sdxinshuangyu.com）位于山东寿光市文家街办西二环路东。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东新双宇在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。山东新双宇取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东新双宇全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。