

水泥秤台面汽车衡地磅

产品名称	水泥秤台面汽车衡地磅
公司名称	常州五牧称重设备有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	
公司地址	武进国家高新技术产业开发区龙惠路36号
联系电话	0519-83270969 18052546193

产品详情

D水泥秤体汽车衡

特点：抗腐蚀能力强、结构牢固不变形、自重大、定位准，免维护等

防腐能力强

钢结构易锈蚀，使用若干年后需作防腐保养；混凝

土台面抗化学品侵蚀，不产生锈蚀，特别适用于化学品

侵蚀的场所和潮湿带使用。

长期工作稳定性好

混凝土材质强度高，稳定性好，使用中不会产生变

形，同桥梁结构想仿，寿命高达50年以上。

抗雷击、避免传感器被雷击损坏

钢构秤台易出现雷击现象，造成传感器和仪表损

坏，给客户构成极大损失；而混凝土秤台则是非导电

体，能有效防止雷击。

技术参数：

1、 C30号钢筋混凝土，强度280kg/cm²以上

2、 双层螺纹布筋，最大轴承荷35吨

3、 准确度等级：OIML ()

4、 称重范围：30 ~ 120t

5、 工作温度范围 ()

仪表：-10至+40

秤体：-30至+65

6、 系统电源：

电压：220V (+10%)

地磅型号规格参考

地磅型号

SCS-20

SCS-30

SCS-60

SCS-80

SCS-100

SCS-120

SCS-150

SCS-200

SCS-250

最大称量 (T)

20

30

60

80

100

120

150

200

250

检定度值 (Kg)

10

20

20

20

50

传感容量 (T)

30

30

30

台面规格

称台组合

常用规格型号参考

3 × 7

7

3×9

$4+5$

3×10

$5+5$

3×12

$6+6$

3×14

$7+5$

3×15

$5+5+5$

3×16

$6+5+5$

3×18

$6+6+6$

3×21

$5+5+5+6$

为常用规格，可根据客户需求定制尺寸和最大称量

