

柔性拖令电缆

产品名称	柔性拖令电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	5.66/米
规格参数	导体:裸铜丝 绝缘:PVC 护套:PVC
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

拖令电缆通常采用悬吊方式，由于拖令线缆可以相对折叠，它可以用于空间有限的地方。因此，拖令电缆主要应用于侧横向运动式设备，随设备伸缩移动使用。

拖令电缆是连接各种频繁移动式电气设备的铜芯橡皮绝缘橡皮护套软电缆，尤其适用于电动葫芦、行车和各种探伤设备。

产品特性

耐磨性：电缆随设备工作时，不断的在地面上拖动，拉扯，双护套结构的铲运机电缆更有效的应对这一问题，相比传统YC单护套电缆多了一层防护，使用寿命更长。

产品结构

导体：采用特细多股柔性无氧铜丝，符合GB/T3956-2008标准中6类导体

绝缘：特种EPR橡胶绝缘

颜色：彩色线芯或数字标示，（如需黄绿接地线请说明）

加强件：选用加强筋、麻绳、软钢丝（可选）

内护套：特种PCP橡胶护套

凯夫拉：增加凯夫拉编织抗拉耐扭转性能

外护套：特种PCP橡胶护套，外护套常规颜色：黑色

公司电缆采用先进的技术、丰富的应用经验及用心的服务;是我们为客户创造价值的独特势，公司电缆，愿与您共同发展！

电缆特性

本产品具有高强度抗拉、耐折弯、耐磨、耐油、防紫外线、耐腐蚀、防水、芯线不易断，护套不开裂等一系列异的性能。

成品电缆线芯间的绝缘电阻，换算到长度1km，温度为20℃，应不小于100兆欧。

成品电缆的主线间及主线芯与接地线间，应能经受交流50赫兹15000伏电压试验5分钟不击穿。

超强机械负载承受能力设计带钢丝（保护电缆不断裂）设计耐弯曲等等。

具有良好的弯曲性能比普通的橡套电缆高3倍

电缆结构

标准：德国VDE

导体：99.9999%退火无氧超细铜丝精绞

绝缘：特种PVC/进口特制PE材质

填充：高档涤棉、特殊加强筋

护套：进口特种PVC

如需进一步了解我司电缆产品，欢迎来电详细咨询！

柔性拖令电缆/柔性电缆，拖令电缆，港机拖令电缆，起重机拖令电缆