

蚌埠液氧 液氧厂家 合肥特普特

产品名称	蚌埠液氧 液氧厂家 合肥特普特
公司名称	合肥特普特气体有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区环湖东路398号
联系电话	18956094188

产品详情

液氮和液氧的区别：

液氮沸点很低，常温下就会沸腾汽化，汽化会吸收大量的热量，于是空气中的水蒸气遇冷凝结成水，水珠遇到空气中的尘埃等杂质微粒，然后水以这些杂质为核心慢慢聚集长大，液氧厂家，当长大到一定程度，由于自身重力带动落下，于是就成了雨。

液氧是指达到液化点(-182.9622°)的氧气(O₂)工业上制造液氧常常采用先给空气加压降温.然后加热.由于沸点不同，不同类型的空气就会分批出来。液氧的作用常常是助燃.比如，火箭推进器就是利用液氧助燃提高燃料的能量.使得火箭有足够的动力上升。

液氧的有害因素：

液氧是不可燃的，但它能强烈地助燃，火灾危险性为乙类。它和燃料接触通常也不能自燃，液氧多少钱一瓶，如果两种液体碰在一起，液氧将引起液体燃料的冷却并凝固。凝固的燃料和液氧的混合物对撞击是敏感的，在加压情况下常常转为爆炸。有两种类型的燃烧反应，这取决于氧和燃料的混合比和点火情况:一种是燃料和液氧在混合时没有发生着火，但是这种混合物当点火或受到机械撞击时能发生爆轰;另一种液氧与燃料互相接触之前或接触时燃烧已经开始，着火或燃烧并伴随有反复的爆炸。燃烧反应的强度取决于燃料的性能。

液氧储罐的安全规定：

- 1、液氧储罐一般放置在空分装置近旁的安全地点，远离火源、热源及可燃物。

2、储罐严禁超压。

3、液氧储罐内的液氧不断蒸发，乙炔浓度有可能提高，产生积聚而析出。为了防爆，液氧储罐内的液氧应尽量边充边用，经常更新，防止乙炔积聚。每周分析一次液氧中的乙炔含量，超过标准要将液氧排空。

4、压力表、真空计、液面计及报警系统、安全阀等均要定期校验，蚌埠液氧，确保准确、灵敏、安全。

5、氧有磁性，在放电作用下，易形成化学活性极高的臭氧，这是一种引爆激发能源。故液氧储罐周围半径30m以内的范围，严禁明火或电火花，必须用防爆电器。

蚌埠液氧-液氧厂家-合肥特普特(优质商家)由合肥特普特气体有限公司提供。合肥特普特气体有限公司(www.hftepute.com)是从事“氧气、氮气”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。