

pvc防静电地板 太原pvc防静电地板批发 尚熙抗静电地板

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | pvc防静电地板 太原pvc防静电地板批发 尚熙抗静电地板 |
| 公司名称 | 武进区横林尚熙机房设备厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 太原市南内环街青龙电脑城西门口寇庄西路边 |
| 联系电话 | 13685209907 |

产品详情

pvc防静电地板的保养小细节

尚熙抗静电地板厂生产的各类防静电地板地板广泛应用电子计算机房、通讯机房、电视发射台、指挥站、各类实验室、办公楼、学校及各类要求管线铺设，太原pvc防静电地板工程，比较集中于防静电的场所，欢迎来电咨询！pvc防静电地板

pvc防静电地板小知识——尚熙抗静电地板厂

地板出现油污之后，如果不及时的进行处理，会产生油渍和变色等等的现象。所以最hao好要使用清洁剂仔细擦拭，然后进行打蜡。熟悉的人想必都知道，日光直射之后，紫外线会让pvc防静电地板的表面涂漆产生龟裂。所以最hao好要使用窗帘或者是百叶窗进行遮挡，要避免日光的直射。之所以要注意空调对地板的影响，太原pvc防静电地板批发，主要是因为长时间使用空调，那么室内的空气会变得异常干燥、地板容易发生伸缩、进而导致地板产生间隙和发出声响。

尚熙抗静电地板厂生产的各类防静电地板地板广泛应用电子计算机房、通讯机房、电视发射台、指挥站、各类实验室、办公楼、学校及各类要求管线铺设，比较集中于防静电的场所，欢迎来电咨询！pvc防静电地板

pvc防静电地板小知识——尚熙抗静电地板厂

(1)承载能力

a) 防静电地板的承载能力?把整块地板安装在搭接起来的横梁上，调平可调支架，其承载能力应为：

均布载荷>1000Kg/m²。

地板上任何部位的集中载荷400Kg。

在直径为6cm的加载点上承受300Kg载荷时，pvc防静电地板，其挠曲量应小于2mm，并无永久性变形。

b) 可调支架的承载能力? 可调支架应能承受1000Kg以上的垂直负荷。

(2) 耐磨性

地板表面应耐磨，长期使用而无磨损伤痕。当计算机及其他设备的橡胶脚轮在地板上滑动时，应不留下磨擦的痕迹，不破碎。

尚熙抗静电地板厂生产的各类防静电地板广泛应用于电子计算机房、通讯机房、电视发射台、指挥站、各类实验室、办公楼、学校及各类要求管线铺设，太原pvc防静电地板报价，比较集中于防静电的场所，欢迎来电咨询！pvc防静电地板

pvc防静电地板小知识——尚熙抗静电地板厂

因机房内的环境温度达不到国家标准而造成架空防静电地板的HPL三聚氰胺贴面收缩后产生起壳、开裂现象，我们都知道，在机房和电脑教室内经常会打开空调，尤其是一些24小时都在运转的机房内，常年开着空调，然而我们习惯性使用空调是根据自然温度高度来随心调节，所以机房内的温度有时候高，有时候又很低，这样就导致温差变化很大，HPL防火板贴在不断的拉伸收缩之后就导致贴面的起鼓和开裂了，有效的解决方法就是保持机房内的环境温度在恒定值；

pvc防静电地板-太原pvc防静电地板批发-尚熙抗静电地板由武进区横林尚熙机房设备厂提供。武进区横林尚熙机房设备厂（www.sxkjddb.com）是从事“陶瓷,pvc,硫酸钙,木质防静电地板,OA网络板,通风板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：沈经理。