

饲料挤出机膨化机螺杆注塑机螺杆机筒平行双螺杆机筒螺杆积木螺杆

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 饲料挤出机膨化机螺杆注塑机螺杆机筒平行双螺杆机筒螺杆积木螺杆 |
| 公司名称 | 舟山市海益塑胶机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:海益HAIYI 型号:SJSJSZ 产品别名:积木式螺杆单双螺杆平双锥双螺杆 |
| 公司地址 | 舟山市定海区定海工业园区创园大道120号 |
| 联系电话 | 86 0580 2923595 13957215809 |

产品详情

| | | | |
|------|---|-------|----------------------------|
| 品牌 | 海益HAIYI | 型号 | SJSJSZ |
| 产品别名 | 积木式螺杆单双螺杆平双锥双螺杆 | 产品用途 | 饲料膨化机挤出机注塑机, 塑料挤出机, 发泡机 |
| 类型 | 饲料挤出机膨化机食品机 | 发泡原理 | 固体输送熔融增压和泵送混合汽提和脱挥发分 |
| 生产能力 | 80 150 250 360 (kg/h) | 电动机功率 | 15 27 37 55 (KW) |
| 螺杆直径 | 45/90 55/110 65/132 80/156 (mm) | 螺杆长径比 | 25:1 ; 30:1 ; 32:1 |
| 外形尺寸 | 3360 × 1290 × 2127 3620 × 1050 × 2157 4235 × 1520 × 2450 4750 × 1550 × 2460 (mm) | 重量 | 3000 3500 4000 5000 (kg) |

1.基材:材质钢38cormoala或6542钢

氮化唇深度 : 0.5 - 0.8mm

氮化硬度 : 950 - 1020hv

氮化脆度 : <=一级

表面粗糙度 : ra0.4um

螺杆直线度 : 0.015mm

氮化后表面镀铬层硬度 : 950hv

双合金硬度：hrc55—62

镀铬层厚度：0.03—0.08mm

双合金深度：>2mm

锥形双螺杆的产品规格： 35/ 75/- 92/ 188平行双螺杆的产品规格： 50/ 50/- 200/ 200

挤出机专用机筒螺杆,不同原料选配不同型式的螺杆,产量高,塑化好。机筒螺杆材料为锻材38grmoala,经调质,正火,精加工后气体氮化处理 {根据不同的原料也可在机筒内壁,螺杆表面喷焊合金粉}具有使用寿命长,耐磨抗腐蚀性好。可为客户上门测绘,定做,可回修各种旧机筒。

各类挤出机,膨化机,塑料机械的核心配件;

产品超深氮化层,采用喷焊双合金工艺,超深氮化层,高精度加工,使用寿命长,螺杆间可任意互换

木质包装,送货上门