

铝艺栏杆 雕花铝艺栏杆 伟越五金

产品名称	铝艺栏杆 雕花铝艺栏杆 伟越五金
公司名称	东莞市伟越五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇铁松村清水路茅寮水库工业区
联系电话	13412616753

产品详情

铝艺栏杆的固定方式，你知道多少呢？

铝艺栏杆一般采取的固定方式有两种，一种是预埋固定方式，另外一种膨胀螺丝固定方式。

用预埋固定的铝艺栏杆，一般默认预埋深度是有一定的范围的。如果有特殊要求，可以在选购的时候，向厂家特别说明一下。因为随着预埋深度的不同，价格也会有所变化。膨胀螺丝固定方式是选择一个与膨胀螺丝胀紧圈相同直径的合金钻头，安装在电钻上再来进行墙壁打孔，孔的深度与螺栓的长度相同，然后把膨胀螺丝套件一起下到孔内。

但是采用膨胀螺丝固定方式，要注意不要把螺帽拧掉，防止孔钻的比较深时螺栓掉进孔内而不好往外取。

伟越五金铝艺栏杆，来自国内相当不错设计团队的经典设计，款式、颜色、雕刻等细节将给你别具一格的体验。纯铝的本质，保证五十年不生锈，耐用一百年！免去铸铁产品经常刷漆，会腐烂的烦恼。

1.围栏在喷好颜色之后进行搬运的时候，可能会对铝艺栏杆和配件进行碰撞和挤压，这样就会对铝艺护栏和配件出现划痕，因此影响了铝艺护栏的美观，需要在搬运的时候一定要用气泡膜包好。

2铝艺栏杆需要定期进行除尘，铝艺栏杆时间久了表面会堆积的灰尘，这样会对护栏的色泽造成影响，所以可以选择棉织品的毛巾对护栏进行擦拭，对护栏配件表面凹陷处或浮雕纹饰中的灰尘可用毛刷进行除尘。这样可以使铝艺栏杆的美观和使用时间的效果更佳长久和安全。

铝艺栏杆的安全规范，你清楚吗？

众所周知，没有邻接阳台或平台的外窗窗台，如距地面净高较低，容易发生危险，那么，铝艺栏杆护栏就是必不可少的了。接下来华雅金属小冯为您介绍铝艺栏杆的安全规范。

一、铝艺栏杆间距规范

铝艺栏杆的栏杆设计应防止儿童攀登，栏杆间距不应大于十一厘米，必须采取防坠落措施。

二、常规阳台高度规范

低层住宅阳台铝艺栏杆净高不低于一点零五米，高层阳台栏杆净高不应低于一点一米。

三、家用防盗网、护窗规范

防盗窗各个部位必须检测，并锁紧。间距不要超过十一厘米。

说到铝艺护栏，我们很快就会想到伟越五金，这家公司主要生产铸铝门、铝艺围栏、铝艺窗花、铝艺护栏、铁艺大门、铁艺围栏、铁艺窗花、铁艺护栏等等。您如果需要定制可以考虑下我们伟越五金，质量相当棒，不用犹豫直接过来了解吧！