

190A发电电焊机电流多大

产品名称	190A发电电焊机电流多大
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

190A发电电焊机电流多大 大泽发电电焊一体机要求质量，环保，作为的大泽动力发电电焊机生产商，我们有义务将多的实惠留给大家，将好的品质带给大家，将低的价格留给大家，我们将大泽品牌继续维持发电电焊机行业的大品牌为己任。大泽电焊发电两用机组（动力电机确保了发电焊机的安全并延长了寿命。*适用多种焊条可以焊条2.5 - 3.2 - 4.0 - 8.0焊条，大泽动力电焊工作更稳定、飞溅小，大泽发电焊机符合焊接标准。

型号：TO190A

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：6KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

发动机参数

发动机型号 TO188

发动机类型：单缸 风冷发动机

活塞排量：420CC

功率转速: 10HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 1.1L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：60V

焊接电压：22-30V

焊条范围：0-4.0mm

电流调节：0-190A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：760*520*680

结构类型：开架式/手推式

噪音水平7M处 72db

油箱容积：25L

蓄电池：12-8.3V-Ah

净重：102

发电电焊机组标准配置

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

TO稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

发电电焊一体机引弧容易，具备起弧电流、收弧电流、焊接电流、基值电流、电流上升时间、电流下降时间、气体延时时间的连续可调节功能。具有自动控制起弧、收弧特性且电弧稳定，使焊缝成形与内在的质量均达到佳效果。作焊条电弧焊时，可提供更集中、更为稳定的电弧，在进行短路熔滴过渡时，焊条与工件发生短路后的反应更加迅速。

本系列焊机特别适合于那些对焊接质量要求非常高的行业，如自行车、不锈钢制管业，乳品加工业及锅炉、管道建设行业等。