

水泥基匀质板设备是以水泥聚苯颗粒为材料

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 水泥基匀质板设备是以水泥聚苯颗粒为材料 |
| 公司名称 | 大城县青旭保温机械设备厂 |
| 价格 | 150000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:精工 型号:水泥基 规格:2000*160 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县豆庄村 |
| 联系电话 | 13931656994 13931656994 |

产品详情

水泥基匀质板设备是以水泥聚苯颗粒为材料

匀质板设备原料搅拌——注模——起泡——脱模——自然养护——多片锯切割水泥基匀质板设备坯块无需搬运无需翻转。坯料切割一次成型，可以按照客户要求自由调整尺寸。水泥基匀质聚苯颗粒板设备生产工艺：原材料计量---模具准备---喷脱模剂---料将搅拌进入升降平台的模具车---推送到养护室---固化养护---脱模---切割—养护---检验入库---出厂。

水泥基匀质板设备以普通硅酸盐水泥为主要胶凝材料,掺入适量聚苯颗粒、纤维和添加剂配制而成。该材料节能利废、保温性能好、成本低。先将减水剂加入水(水温40 左右)中,搅拌均匀约20秒,再加粉煤灰、水泥搅拌1分钟,加树脂胶搅拌一分钟,加纤维、憎水粉、固化剂搅拌30秒(根据固化速度调整时间),入加引气剂搅拌20秒后充入聚苯颗粒(气泵打入泥浆底部)搅拌5-10秒钟后(泡沫颗粒均匀)裹浆)将料浆倒入模子中刮平。水泥聚苯颗粒保温板克服了原有泡沫塑料等保温材料易燃、多烟、遇热变形的缺点,保留了原有泡沫塑料保温材料质轻、施工方便等特点。