

绍兴低空排放油烟净化机 华夏蓝天环保设备

产品名称	绍兴低空排放油烟净化机 华夏蓝天环保设备
公司名称	山东省博兴县华夏蓝天环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县店子镇张吴村
联系电话	13336281118

产品详情

低空排放油烟净化机的洗涤

1、机械分离法利用惯性碰撞原理或旋风分离原理对油烟进行分离。缺点：挡板滤网容易坏掉，废弃直接排放；需要定期保养和维护；安装的垂直角度要小于15°；净化效率不高，只适用于预处理或净化效率要求较低的场合。2、催化剂燃烧法燃烧净化法的原理是利用高温燃烧所产生的热量进行氧化反应，把油烟废气中的污染物质转化为CO₂和H₂O等物质，从而达到净化目的。在燃烧过程中，低空排放油烟净化机招商，让油烟废气通过自净化催化剂，催化剂的催化反应有利于污染物的转化。一般采用陶瓷或金属蜂窝进行载体进行氧化催化。这类油烟净化设备只适用油烟浓度很低的场合，如食物生吃或制作半成品。缺点：催化燃烧净化设备的开发还不十分成熟

低空排放油烟净化机常见设备

1、运罩采用碱液作为洗涤剂，通过喷淋的方式与油烟接触将油烟净化，低空排放油烟净化机供应，然后通过抽风机收集排放。目前产品的油烟去除率约30~40%。油烟去除率不符合<饮食业油烟排放标准>GB 18483-2001的要求。2、水喷淋洗涤塔净化工艺采用烟罩收集送入吸收塔（喷淋、筛板、填料）的方式净化，然后通过抽风机排放。风机的负压产生约600mm厚的液沫层该产品的油烟去除率约80~90%。油烟去除率符合GB18483-2001的要求。但设备安装空间大，系统复杂。3、静电式油烟净化求，连续使用约3个月后去除率呈直线下降直到为零。如果需要保证油烟净化效果，以及油烟去除率达标，必须每两周清洗一次，绍兴低空排放油烟净化机，有专业的静电油烟净化器清洗服务公司代劳。如果不按规范清洗，排烟管道内积油严重，风险很大。

、通过操作高能高臭氧UV紫外线光束分化空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不服衡所以需与氧分子联合，进而产生臭氧。UV + O₂ → O⁻ + O⁺ (活性氧) O + O₂ → O₃ (臭氧)，众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化浸染，对恶臭气体及其它刺激性异味有立杆见影的拂拭下场。通过操作的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体，低空排放油烟净化机制造，裂解恶臭气体、三，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高频紫外线光束照射下，降解转酿成低分子化合物，如CO₂、H₂O等

绍兴低空排放油烟净化机-华夏蓝天环保设备由山东省博兴县华夏蓝天环保设备有限公司提供。绍兴低空排放油烟净化机-华夏蓝天环保设备是山东省博兴县华夏蓝天环保设备有限公司（www.huaxialantian.com）

) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宋江涛。