

【】塑料滤芯热板焊接机（回转式）

产品名称	【】塑料滤芯热板焊接机（回转式）
公司名称	蚌埠德美过滤技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德美 型号:DM**-100*180-4 工作形式:激光焊
公司地址	安徽省蚌埠市淮上区特步大道258号淮上中小企业产业园内C2-1号
联系电话	13855286293 15155211131

产品详情

品牌	德美	型号	DM**-100*180-4
工作形式	激光焊	焊接方式	压力式
电流	交流	样式	悬挂式
操作方式	数控	驱动形式	电动
作用对象	塑料	适用对象	塑料滤芯热板
工作电压	220V		

塑料滤芯热板焊接机主要结构技术参数

- 1、设备编号名称：dm**-100*180-4塑料滤芯热板焊接机（回转式）
- 2、设备主要参数：
 - 1)可加工滤芯直径范围：50mm~ 100mm，
 - 2)可加工滤芯高度范围：50mm~180mm，
 - 3)生产效率：200只/h~360只/h，
 - 4)加热功率：3.6~5.0kw，
 - 5)工作气压：0.2mpa，
 - 6)工作电源：220v/50hz

7)外型尺寸：900mm*600mm*1650mm

8)设备重量：约400kg

3、设备主要结构

1) 四工位回转工作台：依次为：上件-----预加热-----加热-----焊接，

2) 立式结构：自下而上依次为：步进电机-----下端盖回转台-----下端盖加热器-----
上端盖加热器-----上端盖回转台。

3) 控制系统：由pc板集中控制工作台回转角度、加热时间、焊接闭合时间、气缸工作时间等。

同类热销

4) 加热方式：光热管集成板

5) 框架结构：方形钢管焊接涂防锈漆、不锈钢包边、两侧镀锌板喷塑。

6) 电气系统：配电箱侧置、电器线路板置于设备下柜内，两个气缸，压缩空气接管等。

7) 四根支撑立柱镀铬、其他外露金属件镀锌（特殊原因不宜镀锌的除外）。

4、随机附件

1) 说明书：一份

2) 夹具：一套

3) 加热管：10只

4) 工具:一套

5、设备主机保修一年，若属人为损坏不在保修之列。