

东莞织唛厂家布标织唛服装水洗标定做领标定制锁边织唛章仔生产加工

产品名称	东莞织唛厂家布标织唛服装水洗标定做领标定制锁边织唛章仔生产加工
公司名称	东莞市任氏实业有限公司
价格	.10/个
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇泉塘工业区和荔路8号
联系电话	0769-81113598 18064920964

产品详情

任氏织唛章仔生产加工，锁边结实不掉线

-19年专业从事不干胶标签印刷,防伪标签制作的行业经验

-管理体系完善,销售遍及全国各地

-印制保健品、日化化妆品、电子家电、日用品、食品及饮料、超市价格签和物流、工业产品标签

-主营:卷筒不干胶标签,合成纸不干胶,PVC不干胶,珠光膜不干胶,可移不干胶

织唛水洗布是以棉布、真丝绸化学纤维、稠等织物为原料，经过特别处理后使织物表面色调

、光泽更加柔和，手感更加柔软，并在轻微的皱度中体现出几分旧料之感。这种衣物穿用洗涤具有不易变型不褪色，免熨烫的优点。较好的水洗布表面还有一层均匀的毛绒，风格独特。用水洗布制作的服装美观大方，颇受人们的青睐。

水洗布服装现在十分流行，这种产品目前还在发展，因此很难给它下一个完整的定义。但水洗布要具备下列几种特点：

- (1) 手感柔软,穿着舒适。
- (2) 具有良好的尺寸稳定性，缩水率很小，也就是衣服不易变形。
- (3) 表面风格自然,如皱纹、短绒等。

我们大家都有这样的经验：买回来的面料要FYK预缩，不然，做成衣服洗后会变短。还有就是穿新的衣服会很不舒服，而洗后再穿插就很舒服。所以水洗布服装实际上也可以说是人工“熟化”处理过的产品。这类产品可做成服装后直接水洗处理(washing thist1)，也可将面料水洗处理后再做成衣服。早期的水洗处理是用含碱的洗液在回转水洗面中处理后再做成衣服，早期的水洗处理用含碱的洗液在回转水洗机中处理，纤维受到摩擦和膨化等作用后形成一种特有的水洗风格。

近年来用纤维素酶在回转水洗机中处理，无论从手感还是外貌上都有进一步提高，即十分柔软，很接近自然风貌。这种产品在市场上挂有“生物洗”(bio Washing)的品牌，属于较高档的商品。水洗服装在最初时只有纯棉的，现在已发展到各类纤维的服装和面料，例如水洗的棉涤纶服装等。

纯棉衣服容易起皱，以过去的眼光看会觉得很好看，必须烫平才算雅观。现在受回归自然的思潮影响。起皱，尤其是不规则的小皱纹接近自然而受到人们欢迎。因此在一个时期内，水洗类服装都要突山有皱的形态，但是这种自然皱纹，在棉布上保留时间并不很长，为了保持这种特征，有的采用原来抗皱的化学处理方法，使布上的皱纹固定下来，但这样衣服上留有甲眩，对身体有严重的危害。目前水洗布服装不一定强调要有皱纹，有皱无皱不是判定它们质量的惟一标准。它们的颜色一般要求接近自然，比较柔和、雅致，水洗的牢度也比较好。面料选择透气性较好的坯布，大多数为平纹织物。

织唛,主要是用于休闲服饰的里子中间打断的装饰性织带，一般有品牌的英文或者LOGO，主要起装饰作用，有时候用于口袋处或者内口袋处，手机袋处，也有用于袖子上方或者后背中间偏上处。

外文名Woven label国际常用JB系列纱线中文名织唛平面标和缎面标

织唛生产管理流程

1 基本内容

主要分为织边和切边两种。

织边布标：

当把所需要的商标一次性案照宽度的需要指出来，称之为织边商标。此工艺避免了切边的许多缺点，但产量较低。同样有平面/缎面之分，特点是手感柔软，挺。比较适合用于高等服饰用品，如时装，西服等，很是讲究品质的日本厂商用的最多，机器也是日本的做的讲究。织边标一般做

缎面标，但是缎面底色很难表达，常用烫色/染色等工艺解决此问题。

织边的机器一般有木梭机，颜色一般不能超过四种；还有钩针机，同样可以织出各种工艺的品质，甚至可以在经纱中加入透明涤纶丝，称之为鱼丝钩针机。

布标的成本构成除了宽度，各色总长，工艺有关以外，还有就是所用纱线的品种。JB系列纱线为国际常用

切边布标：

顾名思义，在专用的高速机器上，象织布一样一整匹织出来，再按照标的宽度切成条状。因为涤纶的受热熔融特性，纱线在切的时候会相互粘在一起，不会散边。也是因为此原因，外观和手感会受一定的影响，好机器会好些，用超声波切比普通的电热刀会好些。条装的布标，可直接整理送服装厂加工；如果要求严格，尚需进行切折加工。因为此机器最大宽度为20.8cm，也就是说可织出此宽度的标，也就可以加工出各种形状

2 工艺分类

按照工艺分类可以分成平面标和缎面标两大类。

平面标：布标如布结构，简单一经一纬上下交织而成称之为简单平面标。一般来说经纱都是固定的，或黑色，或白色，故又有黑平和白平之分，浅色底色标，一般用白平，深色者一般用黑平。

布标的图案和颜色主要有纬纱来表达，所表达出来的颜色会应为与经纱交叉的效果不一样而又有所差异。因一般机器都有使用纬纱种类的限制,故所能表达的颜色也就有所限制，一般8种以内。由上可知，价格构成因素有：布标的宽度，即所用经纱量；布标长度，及各颜色沿经向的长度。为了更丰富地表达细节和颜色，把所的纬纱都加倍，称之为双面标，如果某个样色需要更富立体感，再加一重纱线，称之为重梭。除了洗涤和尺码外，大多采用平面双面标。布标都是纱线来表达图案的，肯定与原来平面设计有差异，故不出小样确认不可能做大货。

其他的织唛：有如尺码唛 腰唛 主唛等，这些都是按照产品的用途来区分的。

织唛的价格成分：织唛的价格是根据材质，颜色数量（即颜色的种类），规格，后工序组成。

3 织唛生产管理流程

织唛生产管理模块功能说明条码跟踪生产进度、入花、入库、发货分权限作业，跟单人员在自己电脑前，可按任何信息找到要的版及图案、可以看到每张生产单的进度及何时可以交货（此单何时排

单，排在哪儿几台机上，车间下机数量，后工序整理出多少，成品入库多少，发货多少)。那些花已经写好花，那些打版单打好版了(跟单在电脑上可一目了然)。打版和做货比率统计，报价系统管理(省去人为因素)，分面型统计，分码下单，分颜色下单，分码发货，分颜色发货，分码查库存，分颜色查库存等。对账单，跟单业务提成，分各种方式统计销售额，版图形提取ep,upt显示。

[通用标签]透明封口标签/透明PET不干胶/透明PVC不干胶,用于各类产品包装盒，包装袋的封口使用。印刷透明标签或透明不干胶标签材料，要使用UV印刷油墨。可以搜“klpcc”了解标签印刷的内容，了解标签制作的质量好坏要取决于UV印刷机的印刷质量。不干胶价格是十五天一变化的，需要更多最新不干胶印刷报价到klpcc上了解，不干胶种类也非常多，常用的有十几种呢，用途不一样，使用的不干胶材料也不一样哟

[通用标签]亮银涤纶合格证标签/亮银PET不干胶/亮银龙不干胶标签，有2.5丝，5丝，10丝，也称为25番，50番，100番,也有地方称为25 μ ，50 μ ，100 μ ，防水防晒，高档亮银不干胶的胶性有很多种，像你说的物流胶，水胶，油胶，热熔胶都可以用来制作不干胶，当然成本也不一样，水胶做的不干胶相对要环保一下，符合一些食品安全或环保要求，可以通过很多国家的认证，如ROHS,UL,CSA等等，油胶做的不干胶的耐高温性能好一下，KLPC上介绍不干胶的，像热熔胶是贴上去就揭不掉，相对来说不太环保，使用于一些低端的广告标贴之类的，UV不干胶是说的用UV印刷方式来做的不干胶吗？卡乐普标签公司做的UV印刷不干胶专业一些，可以卷筒也可以平张用UV印刷机来制作不干胶。

多次印刷：首先，在透明薄膜材料上(OPP、PET)按反向色序印刷反向图文，然后在图文表面印刷白墨，盖住图文。在白墨表面按正常色序印卜图文，为保护油墨，最后采用覆膜工艺。标签经模切排废后，就形成双面标签。多层油墨印刷适合在轮转上进行，使用uv油墨印刷。由于印刷色数多，往往需要两次印刷完成(如六色印刷机，两次印刷十二色)。如在装有UV轮转丝网印刷装置的平台标签机上，双面标签可一次印刷完成。

纸塑复合印刷：印刷原理同上，所不同的是，反向印刷的图文上不是印刷白色油墨，而是利用覆膜原理覆上白色纸张，盖上油墨。然后在纸张上印刷，完成双面印刷。纸塑复合印刷方式可在各类标签机上进行，如在间歇式小标签机上可两次加工完成。

反向标签是双面标签的特例，即在薄膜上印刷反向图文后，只印上白墨或覆上白纸，不再印刷

。双面标签除可在标签机上以卷筒形式加工外，还可以单张形式加工，常用的方法为丝网印刷。

双面标签应用在透明的瓶体或玻璃上，如化妆品包装瓶、汽车驾驶室内窗户上的标签本车贴采

用双面印刷技术，其中一面有胶，本标贴适合贴在门，汽车之类的玻璃物品上，可以正反面内容不一样。