

供应EAST易事特UPS电源EA9015H13.5kw

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 供应EAST易事特UPS电源EA9015H13.5kw |
| 公司名称 | 亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司 |
| 价格 | 12000.00/台 |
| 规格参数 | 型号:EA9015H 功率负载:15KVA13.5KW 产地:易事特 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室 |
| 联系电话 | 13269261857 |

产品详情

免维护（寿命期内无需加酸加水）。使用严格的生产工艺，单体电压均衡性佳。

采用特殊板栅合金，抗腐蚀性能及深循环性能好，自放电极小安山特蓄电池安装要求

美国山特蓄电池应安装在远离火源，热源（大于2M）的地方，必须有良好的排气通风条件，应确保蓄电池运行的环境温度在15-25度。使得蓄电池有较长的使用寿命。

充电电流电压，时间必须按厂家规定执行，蓄电池避免过充过放电。

搬运，安装，使用过程中应避免蓄电池正，负极短路。

西安山特蓄电池使用注意事项

拆装美国山特蓄电池应由专业人员完成，若因机械损坏蓄电池电解液沾到了皮肤或衣服上。立即用清水冲洗。如果溅入眼睛，要尽快用大量的清水冲洗并立即上医院治疗。

西安山特蓄电池应用领域

不间断电源 军备电源

医疗设备 监控系统

通信设备 航空/航海系统石化工业 电厂/电站等

沈阳松下LC-P系列西安松下蓄电池特点：

松下蓄电池安全性能好：

正常使用下无电解液漏出，无蓄电池膨胀及破裂。

松下蓄电池放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。沈阳松下蓄电池耐震动性好：

完全充电状态的蓄电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无蓄电池膨胀及破裂，开路电压正常。

松下蓄电池耐冲击性好：

完全充电状态的蓄电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无蓄电池膨胀及破裂，开路电压正常。

松下蓄电池耐过放电性好：

25摄氏度，完全充电状态的蓄电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该蓄电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。

松下蓄电池耐充电性好：

25摄氏度，完全充电状态的蓄电池0.1CA充电48小时，无漏液，无蓄电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以上。

松下蓄电池耐大电流性好：

完全充电状态的蓄电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形

西安汤浅蓄电池12V简介：

汤浅蓄电池维护简单：

充电时蓄电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。

汤浅蓄电池使用方便：

持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）

汤浅蓄电池安全性能优越：