

# 特殊级30%玻纤增强PPS日本东丽A515含PTFE润滑

产品名称	特殊级30%玻纤增强PPS日本东丽A515含PTFE润滑
公司名称	深圳市宝安区沙井优创塑胶原料经营部
价格	.00/KG
规格参数	品牌:日本东丽 型号:A515 产地:日本
公司地址	宝安区沙井街道南环路573号
联系电话	13728183912

## 产品详情

特殊级30%玻纤增强PPS日本东丽A515含PTFE润滑

30%玻纤增强PPS,PPS A515,日本东丽A515

## Torelina A515

聚苯硫醚30% 玻璃纤维增强材料Toray Resin Company产品说明：

Torelina A515是一种聚苯硫醚(PPS)产品,含有的填充物为30% 玻璃纤维增强材料。它在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

耐磨

物理性能额定值单位制测试方法 1.68

收缩率

垂直接流动方向 : 3.00 mm 1 0.85

流动方向	: 3.00 mm 2	0.20
吸水率 (23 ° C, 24 hr)		0.020
拉抻性能额定值 单位制测试方法		145
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)		1.6
弯曲模量 (23 ° C)		12000
弯曲应力 (23 ° C)		220
剪切强度 (23 ° C)		60.0
摩擦系数 3		0.15
泰伯耐磨性 (1000 Cycles)		50.0