厂家直销HD1200废钢撕碎机设备免费报价

产品名称	厂家直销HD1200废钢撕碎机设备免费报价
公司名称	巩义市厚德机械设备有限公司
价格	70000.00/台
规格参数	品牌:厚德机械 型号:1200型 产地:河南郑州
公司地址	巩义市西工业区
联系电话	13838037401

产品详情

废钢撕碎机
将各种废旧自行车，废旧汽车，汽车外壳，废旧铁皮，废旧钢板，废弃钢筋，易拉罐，金属瓶，油漆桶，废薄铁皮，废铁屑，罐头盒，等各种废旧金属破碎成团状颗粒，从而减少运输成本,并提高废铁投炉炼铁得速度。 撕碎机刀厚划分分为15mm、20mm、40mm、50mm、75mm、100mm可根据物体破碎后颗粒大小来选择刀体。工作原理废钢撕碎机采用单刀轴结构，液压推板将物料推向刀轴，物料经刀片撕裂、切削、挤压等作用达到撕碎效果。设备特点液压推料器，强制喂料；四角形刀片，替换使用；可拆卸刀片，降低成本；筛网尺寸多，粒度可调。设备优势1、减速电机驱动；2、啮合式刀片,将易拉罐彻底破碎；3、选用特种刀片,刀片硬度不低于HRC55(锉刀的HRC硬度是51度)；4、强固构造,密布式加强筋板,保证箱体的强固；5、自动化按钮控制,安全,方便；6、安全标识和安全标签,确保使用安全；7、可以配备输送带加料。保养维护1、试车起动前要严格检查机器各部位安装是否符合要求，螺钉螺栓是否松动，可用手轻拉皮带试转，是否有碰壳等现象。同时检查旋转方向，严禁粉碎易燃、易爆物品，以免发生事故；2、生产中应保持均匀下料以保证粉碎质量和正常生产，同时严禁电机过载，以保证机器正常运行；3、除经常注意检查各部位紧固松动外，同时更应该注意检查易损件的磨损情况,如磨损严重应及时更换,以免损坏主要部件。并采取必要的防火措施；4、由于转速较高，除安装正确牢固外，同时应保持良好的润滑，以保持机器的正常运转。一般情况下轴承温度不超过70度为正常。主机轴承每周加一次黄油、二硫化钼，高速黄油效果更好。

技术参数：

型号	2600	1900	1500	1200
主轴功率(kw)	4-160*2	4-90*2	4-45*2	4-37*2
主轴转速(r/min)	16-18	14-16	14-16	18-20
产量(t/h)	25-60	10-25	8-18	6-15
输送机功率(kw)	4-3kw	4-3kw	4-3kw	无

刀盘数量(片)	40	40	30	28
			物料不同，刀牙与刀片数量不同，	
刀盘直径(mm)	Φ720	Φ560	Φ530	Φ372
破碎粒度(cm)	3-10	3-10	3-10	3-10
料仓尺寸(mm)	2425*1400	2300*200	2000*2000	1400*1000
外形尺寸(mm)	8200*4000*4300	8000*2500*2400	4000*1700*2400	3200*2000*1
重量(t)	36	15	12	6