

UNT3PX5U型 45kg/h 电极加湿器

产品名称	UNT3PX5U型 45kg/h 电极加湿器
公司名称	北京麦卡利电子技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:UNT 加湿量:25-45kg/h 功率:18
公司地址	北京市大兴区西红门镇福兴路9号
联系电话	86 010 60294195 13131998428

产品详情

品牌	UNT	加湿量	25-45 kg/h
功率	18	工作电压	AC380v
工作电流	26	供水压力	1-5

北京麦卡利电子技术有限公司

unt系列加湿器产品展示

产品规格

型号type	unt3px1n	unt3px2u	unt3px3u	unt3px4u
额定蒸汽流量(调节范围：25%—100%)	2-5kg/h	5-10kg/h	10-15kg/h	18-25kg/h
耗电量kw (0.75kw/k)	0.75/3.0	3.8/7.5	7.5/11.3	13/18
工作电流a	2/5	5/10	10/15	18/25
供水---流量portata istantanea max	0.6 l/min (0.16 gpm)		1.2 l/min	2.0l/min (1.6 gpm)
进水电磁阀supply electrovalve	24/220 vac ?10% 50/60 hz - 3/4 " g male-			

温度tmp/进水电阻/电导率	1 to 40 癯 (34 to 104 癯)- 电阻：800-8000 电导率：200-1250 μ ?/cr			
压力 water inflow pressure	1 to 5 bar (0.1 to 0.5 mpa)			
排水-流量和温度	3 l/min, 100 癯 (1.1 gpm, 212 癯)			5l/min, 100 癯 (3
portata istantanea tmp				
- 设备equipment	solenoid valve 24/220 vac?10% 50/60 hz			
- 连接drain water connection	- 90 deg o.d. 32 mm			
- 加热电极/水位电极数量 (个)	3/2	3/2	3/1 (2)	6/1
- 蒸汽出口外径尺寸 (mm)	22	22	30	34
安装方式	背板固定悬挂安装			落地固定
加湿桶通用特性：电镀钢电极；高水位传感器。底部内置高效过滤器防止水垢堵塞排水阀。内置电极螺栓的阻温耐老化密封胶圈及固定胶带				
型号type	unt304n	unt308u	unt315u	unt325u
加湿桶数量/包装packaging	8个/包装 (纸箱)	6个/包装 (纸箱)	4个包装 (纸箱)	2个包装 (纸箱)
最大蒸汽流量steam output quantity	2kg/h	5 kg/h	13 kg/h	21kg
	5kg/h	10 kg/h	15 kg/h	25kg
最大储存水量water capacity l/min	3.4 l (0.7 gal)	5.5 l (1.5 gal)	8.0 l (2. gal)	15 l (4. gal)
电源连接端子	m5 (mm)螺接	m6 (mm)螺接	m5 (mm)螺接	m5 (mm)螺接
connect(screw fastening)				

产品描述

产品?应用环境

电子厂房、洁净室、洁净厂房、手术室、净化厂房、医院、医药、实验室、造纸、印刷、烤漆喷涂、名贵园艺、计算机房、程控机房以及精密空调系统等暖通制冷空调机组设备等的间接加湿或直接加湿。

unt3p电极加湿产品特性：

?配置：unt.oem humidifier产品配置简单、通用、灵活，不包含机箱以及其他辅助电器。

?适配性：由于适应供水系统的化学和物理特性，该系列可安装在任何地理位置。适用在大多数的应用场合. 如作场所和私人住宅、冷冻设备、净化室、生产厂房和计算机房的中央空调系统等。更可简便的安装在精密ahu机) 及配套中央空调空气处理机等设备里。

?运行：加湿桶产生的是纯净无菌的蒸汽，而进水含有的杂质中99.7%都被留在桶内。是实际环境湿度应用控制方案。

?维修：由于采用了屏蔽式星状耐腐蚀电极，加湿桶的寿命更长，日常维护费用更低。

?符合性：加湿器的质量和安全性能按照iso9001的核心条款设计生产体系。

电极加湿器主要规格：

加湿量4, 8, 15, 25, 35, 45kg/h.(50kg以上采用加湿模块组合)；

根据外部请求信号，每一机型的蒸汽流量调节范围为额定蒸汽产量的25%—100%；

麦卡利承诺----中心城市直达送货 48h现场服务 问题产品先行换货 不满意退货

