

手控气动刀型闸阀

产品名称	手控气动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	型号:PZS673X/H/F 性能:耐磨 别名:手气动切换刀型闸阀
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

手控气动刀型闸阀、耐磨手气两用刀闸阀产品特点：

刀型闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-550 情况下正常工作。

手控气动刀型闸阀、耐磨手气两用刀闸阀适用于一般石化等食品业，水泥造纸，环保等各类别产业中各项粉粒体及浆类流体。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

- 刀型闸阀:产品特点
- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
 - 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
 - 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
 - 4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活
 - 5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物

手控气动刀型闸阀、耐磨手气两用刀闸阀安装和使用：

- 1) 安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2) 各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
- 3) 检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，又要保证插板开启灵活；
- 4) 用户在安装阀门前必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；

- 5) 用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的 necessary 安装空间；
- 6) 驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7) 阀门必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封性能。

手控气动刀型闸阀、耐磨手气两用刀闸阀技术参数：

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb

公称通径：DN50-1200mm NPS 2"-20"

适用温度：-38-+650 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）

连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS

主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M

密封型式：硬密封、软密封

泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3/\text{s}$ ）软密封：A级（零泄漏）

适用介质：糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等