

手气两用插板阀、气控手动耐磨闸板阀

产品名称	手气两用插板阀、气控手动耐磨闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 介质:粉体物料 连接形式:法兰对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

手气两用插板阀、气控手动耐磨闸板阀安装：1.刀型闸阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；6.驱动装置的接线须按线路图进行；7.刀闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

手气两用插板阀、气控手动耐磨闸板阀维护：

- 1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。
- 2、双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置，手轮在顶部）。
- 3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。
- 4、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。

5、如果阀门经常开关使用，每月至少润滑一次。

手气两用插板阀、气控手动耐磨闸板阀结构与原理

(1)阀体、(2)支架、(3)手轮：球黑铸铁

(4)阀芯：不锈钢

(5)橡胶垫片

(6)四氟孔板

(7)填料：四氟密封圈

(8)压盖子：不锈钢

(9)丝杆、(10)阀杆螺母：不锈钢

手气两用插板阀、气控手动耐磨闸板阀产品用途

刀型闸阀适用于一般石化等食品业，水泥造纸，环保等各类别产业中各项粉粒体及浆类流体。

产品特点

1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。

2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。

3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。

4、上密封填料采用柔性PTFE，密封可靠、操作轻便灵活。

5、闸板具有“闸刀”的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。