

GFM-400双登蓄电池2V

产品名称	GFM-400双登蓄电池2V
公司名称	北京凯美迪森科技有限责任公司
价格	10.00/块
规格参数	品牌:双登 型号:GFM-400
公司地址	北京市昌平区回龙观镇万润家园11号楼1至2层7
联系电话	13520051758

产品详情

GFM-400双登蓄电池2V

UPS电源储能蓄电池安装过程要注意的问题？

1.在安装UPS电源双登电池的时候，一定要在地方空旷或者是通风无火的地方进行安装。2.在安装UPS电源双登蓄电池的时候，千万要杜绝使用乙烯薄膜类，因为这些物质有可能导致静电，从而引起电池爆炸。3.在安装UPS双登蓄电池的时候，一定要保持环境的干燥度，不要不要在有水的地方进行安装。4.UPS电源与外接长延时电池之间连线不宜过长，否则在双登电池连线上损失的压降过大。用户往往十分注意UPS主机工作的环境温湿度，电池与主机一同放置可使电池也得到良好的工作环境。5.如果储能UPS电源双登蓄电池较多，电流较大，那么建议再双登电池架或电池柜中做转接铜排，方便接线也防止粗电缆拉动电池的事故。6.按上下方向正立放置为原则，禁止倒立使用UPS电源电池。UPS电源双登蓄电池的维护要注意哪些事项？1、通风良好、设备清洁、通风口没有障碍物。要保证设备前部至少留有1000mm宽的通道以方便出入，柜体上方至少留有400mm的空间以方便通风。2、装置及周围地面干净、整洁、无杂物，不易产生灰尘。3、装置周围不应有腐蚀性或酸性气体。4、室内照明充足，绝缘垫完整良好，必备的安全用具和消防器材齐全，位置摆放正确。5、进入UPS电源蓄电池的空气温度不超过35℃。6、各屏、柜内应清洁无尘、无杂物、严禁存放易燃易爆物品。7、没有导电及易爆尘埃，没有腐蚀及破坏绝缘的气体的场所。8、使用地点无强烈震动和冲击。9、安装场所应无导电微粒、无爆炸尘埃、无严重霉菌、无腐蚀金属和破坏绝缘的气体。10、UPS电源电池机柜使用环境温度在20℃ - 25℃，否则电池和主机的使用寿命会相应减少。