

35KV电缆分支箱铜排，插拔头连接

产品名称	35KV电缆分支箱铜排，插拔头连接
公司名称	浙江工力电气有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:工力 电压:35KV 电流:630A
公司地址	乐清市柳市镇长虹村（注册地址）
联系电话	13587757906

产品详情

35KV电缆分支箱铜排，插拔头连接专用于交流电缆系统的电缆节点处，用以分配电能。有联接方式简单、方便，具有全绝缘、全密封、耐腐蚀、免维护、安全可靠、体积小、重量轻、造型美观、无油化、安装简单、接地灵活等优点性能。以先进技术解决了电缆“T”接、环网供电多路进出线等难题。该产品广泛用于风力发电场、光伏发电项目大型企业以及其他场合的配电网，特别适合城市电网改造工程，可大大节省电气设备和电缆投资，提高供电可靠性。电缆分接箱要求可以在一点实现多路分支、组合灵活，满足多种接线要求。电缆接头符合GB11033.3-89《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求电缆头》的技术标准要求。

35KV电缆分支箱铜排，插拔头连接采用先进的绝缘层工艺，电气性能达水平，使用更安全、更可靠不受恶劣环境影响，防凝露、防污秽、免维护。产品应力处理采用德国技术，一次注塑成型，表面无合缝线，局放水平高，产品结构尺寸小，充分满足安装空间的要求。壳体接地点的接触面积应满足要求，接地螺钉的直径不得小于12mm，接地点应标有“接地”字样或其他接地符号。电缆分接箱的接地系统应符合DL/T621-1997《交流电气装置的接地》的要求。电缆分接箱的箱体设专用接地导体，该接地导体上设有与接地网相连的固定连接端子，其数量不少于两个，并有明显的接地标志。接地端子配直径不小于12mm的铜质螺栓。在安装过程中需要用到的零配件要求，我们也会进行技术指导