

高密度海绵内衬墙施工工艺

产品名称	高密度海绵内衬墙施工工艺
公司名称	东莞市宏泰海绵制品有限公司
价格	1.90/个
规格参数	产地:东莞 材质:海绵 密度:40kg
公司地址	东莞市黄江镇梅塘社区龙见田村茨地一路4号
联系电话	13509680559

产品详情

高密度防爆黑色海绵 定制海绵内衬

海绵的工艺主要分为两大类：发泡和PU。海绵过滤网。掺杂使假的海绵发泡不均匀，孔眼大。而纯海绵孔眼小且均匀；在海绵材料选材方面，我公司有聚氨酯海绵，聚醚海绵，阻燃慢回弹海绵，无卤海绵，防火海绵，防静电海绵，电子海绵，颜色种类繁多，特殊海绵可发手工泡定做.海绵密度由10g/mm-130g/mm，欢迎选材！产品打样周期一般冲切成型产品3-4天，一体成型海绵产品7个工作日左右（需要开模具，试模具，调机器）。做货周期看具体排单.下单做货以签样为准，如有不良情况按情况协商，欢迎广大朋友来电咨询【海绵内衬】产品特点本公司的产品特点是海绵种类繁多，颜色可供客户选择，产品具有很好的耐磨性，抗拉伸性，各种形状均可加工，形状客户可以来图或者实物【海绵内衬】参数规格海绵密度由15g/mm——130g/mm海绵厚度由2mm——800mm海绵的片材【海绵内衬】适用范围我公司生产的产品广泛应用于各种行业；电子行业产海绵包装内衬，各种五金工具箱防护内托，陶瓷玻璃防碎包装内衬，各种异形填充海绵内胆，海绵薄片也可以用于服装行业夹层填充，海绵片材背胶缓冲垫片。

我们的地址：东莞市黄江镇梅塘社区龙见田村茨地一路4号