

卓能达高强无收缩灌浆料通用型C60标准灌浆料

产品名称	卓能达高强无收缩灌浆料通用型C60标准灌浆料
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司南昌分公司
价格	1000.00/吨
规格参数	卓能达:高强无收缩灌浆料 C60:CGM灌浆料 全国多地:青岛郑州南昌
公司地址	新郑市龙湖镇华南城9A区1-169号
联系电话	15938775300

产品详情

高强无收缩灌浆料

一、什么是高强无收缩灌浆料???

高强无收缩灌浆料是以高强度材料作为骨料，以水泥作为结合剂，辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。它在施工现场加入一定量的水，搅拌均匀后即可使用。具有自流性好，快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀；无毒、无害、不老化、对水质及周围环境无污染，自密性好、防锈等特点。在施工方面具有质量可靠，降低成本，缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况，使之均匀地承受设备的全部荷载，从而满足各种机械，电器设备的安装要求，是无垫安装时代的理想灌浆材料。

二、灌浆料都能用在哪些地方???

高强无收缩灌浆料主要用于：地脚螺栓锚固、飞机跑道的抢修、核电设备的固定、路桥工程的加固、机器底座、钢结构与地基怀口、设备基础的二次灌浆、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造、旧混凝土结构的裂缝治理，机电设备安装，轨道及钢结构安装，静力压桩工程封桩，建筑加固，梁柱截面加大、墙体结构的加厚及漏渗水的修复，各种基础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工程等。

三、高强无收缩灌浆料有哪些优点???

1、早强高强：浇筑后1-3天强度高达40Mpa以上，缩短工期。

2、自流态：现场只需加水搅拌，直接灌入设备基础，砂浆自流，施工免振，确保无振动、长距离的灌浆施工。

3、微膨胀：浇注体长期使用无收缩，保证设备与基础紧密接触，基础与基础之间无收缩，并适当的膨胀压应力确保设备长期安全运行。

4、抗油渗：在机油中浸泡30天后其强度提高10%以上，成型体、密实、抗渗、适应机座油污环保。

5、耐久性 200万次疲劳试验，50次冻融环境试验强度无明显变化。

6、耐侯性好 -40 ~ 600 长期安全使用

7、低碱耐蚀 严格控制原材料碱含量，适用于碱-集料反应有抑制要求的工程。