

# 石料厂除尘器厂家A沧州市石料厂除尘器厂家A石料厂除尘器厂家直销

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 石料厂除尘器厂家A沧州市石料厂除尘器厂家A<br>石料厂除尘器厂家直销 |
| 公司名称 | 河北科臻环保设备有限公司                        |
| 价格   | 4400.00/台                           |
| 规格参数 | 品牌:科臻<br>型号:DMC16<br>产地:泊头四营开发区     |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市交河镇四合村                     |
| 联系电话 | 19933785404 13127307622             |

## 产品详情

石料厂除尘器厂家A沧州市石料厂除尘器厂家A石料厂除尘器厂家直销

石料厂除尘器注意事项：

- 1) 清灰装置喷吹采用管式中心喷吹。
- 2) 喷吹压力有低压喷吹，压力低于0.4MPA，有高压喷吹，压力高于0.4MPA。高压气源动能较大，用气量较少，低压气源动能较小，用气量较多。脉冲喷吹气源压力不论高低，都以达到清灰为目的，需要的清灰能量是一样。
- 3) 喷吹清灰机构分为无引流喷嘴无文氏管、有引流喷嘴无文氏管和有引流喷嘴有文氏管等组合。
- 4) 脉冲喷吹清灰有在线清灰和离线清灰之分。通过调整收尘器参数，可以使在线与离线清灰达到基本相同的清灰效果。

石料厂收尘器具有结构简单，投资费用低，操作简单可靠管理维护技术上要求不高等优点。石料厂收尘器具有阻力小，除尘效率高，处理风量大，性能稳定，占地面积小结构简单，实用廉价等特点。含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。

石料厂除尘器工作原理

含有粉尘的烟气由除尘器进风口进入中、下箱体的过程中，粉尘被吸附在除尘滤袋上，气体则通过滤袋经过文氏里管进入上箱体，从出风口排出，随着滤袋上粉尘的积累，滤袋压力损失逐渐增加，该压力损失由压力计反馈到控制仪。控制仪接收并发出指令，按顺序触发各脉冲电磁阀，使气包内的气体瞬时从

喷吹管的各孔喷出，经文氏里管喷射到相应的滤袋内，滤袋在气流瞬时的反作用下急速膨胀，使积附在滤袋表面的粉尘脱落，滤袋得到 重新使用