

pe薄膜袋 鸠江区pe袋 美祯塑料制品

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | pe薄膜袋 鸠江区pe袋 美祯塑料制品 |
| 公司名称 | 芜湖美祯塑料制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 芜湖县湾石路38号 |
| 联系电话 | 18949424680 |

产品详情

PET收缩膜

PET热收缩薄膜是一种新型热收缩包装材料。由于它具有易于回收、无毒、无味、机械性能好、特别是符合环境保护等特点，在发达国家聚酯(PET)已成为取代聚氯乙烯(PVC)热收缩薄膜的理想替代品。

但是，普通聚酯是结晶型高聚物，普通PET薄膜经过特殊工艺处理只能得到30%以下的热收缩率。若要获得更高热收缩率的聚酯薄膜，pe薄膜袋，也必须进行改性。也就是说，为了制备高热收缩率的聚酯薄膜，需要对普通聚酯即聚对本二甲酸乙二醇酯进行共聚改性。共聚改性后的PET薄膜其最高热收缩率可高达70%以上。

PE平口袋检验标准

1.目的

为了规范公司对原材料的进料品质检验工作，并统一检验标准要求及检验方法。

2.适用范围

适用于对P袋样袋的进料检验，样品确认检验，生产过程出现的不良确认检验。

3.检验方法

依据《进料检验抽样方案》和来料数量抽取相应的样本进行检验，并根据P平口塑料袋的卫生指标检验按GB/T5009.60的规定执行

4、检验规范

检验员:要求矫正视力1.0以上、熟悉产品的特征，能运用抽样计划进行抽样检验，并主动及时处理品质异常情况

一、环境温度

TPE厂家在存放TPE材料时，一定要注意其存放温度，虽然这种材料在使用的时候，化学性比较优良和温度，但是这并不代表在存放的时候，应当放置在高温的环境中，高温容易造成TPE材料的融化，所以应当将其放置在干燥通风的地方，避免阳光的直射。

二、环境湿度

TPE厂家在存放TPE材料时除了关注温度还要注意其存放环境的湿度，如果其存放环境湿度过高的话，pe袋印刷，空气中有很多水分，pe自封袋，往往会对产品造成一定的影响，所以也正是因为如此，保证周围空气的湿度也是非常有必要的。

三、空气氧化

在TPE材料存放时间过长的话，会频繁跟空气接触，而在很多仓库内空气质量并没有人们想象那么优质，这样长期接触下，鸠江区pe袋，就会在塑料外层产生氧化反应，来影响整个性能表现，所以大家在平时存放过程当中就一定要多进行查看。

四、密封良好

TPE材料应当使用塑料包装袋将其密封，最后放在包装箱里，这样就可以保证不会有灰尘或者其它物质夹杂在其中，从而也就提高了它的性能。

pe薄膜袋-鸠江区pe袋-美祯塑料制品由芜湖美祯塑料制品有限公司提供。芜湖美祯塑料制品有限公司（www.whsuliaodai.com）位于芜湖县湾石路38号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前美祯塑料制品在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。美祯塑料制品取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。美祯塑料制品全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。