4146-4046型流量校准器

产品名称	4146-4046型流量校准器
公司名称	北京宝云兴业科贸有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:美国TSI 型号:4146/4046 类型:流量校准器
公司地址	中国 北京 北京市 北京是宣武区广内大街319号广信嘉园C座7C
联系电话	86-010-83131559

产品详情

品牌 美国TSI 型목 4146/4046

类型 流量校准器 测量范围 0.01-20L/min,2.5-300L/min

(m3/h)

仪器介绍个人采样泵是暴露评价的重要手段。采样的精确度取决于流量测量和实验室分析。为了精确测 量通过采样介质的空气体积,空气采样仪器必须调节流量、校准和定期检查,以保证流量的准确。实践 表明,个人采样泵在每次使用之前、之后都必须校准,并在使用过程中定期检查。tsi提供两种流量校准 器 , 用于校准泵或其他主动空气采样设备。4046和4146型流量校准器 , 量程分别为2.5~300 l/min和0.01~20 I/min。它们都使用电池,轻而便携,易于使用。体积流量连续显示,从而可以实时调节泵的流量。此外 ,校准器有温度补偿和压力修正功能,对体积流量的测量能精确到读数的2%。

仪器特点·提供连续、实时的体积流量读数,便于方便、快捷地调节泵的流量·使用电池,紧凑而轻便 · 便携式----使用同一校准器进行调节、校准、定期流量检查·被niosh确认为首选校准器参考仪器技术

·具有nist校准证书·配件齐全,可以立刻投入使用

仪器参数

	4146	4046
流量测量范围	0.01~20 I/min	2.5~300 l/min
精度	± 2%读数或0.005	± 2%读数或0.05

	stdl/min,二者中较大值	stdl/min,二者中较大值
外形尺寸	127mm × 50mm × 32mm	183mm × 64mm × 53mm
重量	1.0kg	1.1kg
预热时间	1min	
电源	7.5vdc ± 1.5v, 电流峰值300ma	