

模箱压制水泥基匀质板切割生产设备高速切割技术细节展示图

产品名称	模箱压制水泥基匀质板切割生产设备高速切割技术细节展示图
公司名称	大城县豆庄村艺仑机械设备厂
价格	150000.00/套
规格参数	机振频率:6次/分 成型压力:4kw 整机重量:3吨
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡豆庄村3街13排2号
联系电话	13613268783

产品详情

模箱压制水泥基匀质板切割生产设备高速切割技术细节展示图

匀质板设备主要由以下组成：

一、储料仓：分为水泥仓和粉煤灰仓；如果小规模生产或者使用袋装水泥，只需要仓库即可；

二、预混设备：完成干粉、化工料搅拌混合。有大型干粉搅拌平台，也有小型干粉预混机；

三、灌注设备：加水搅拌浆体，并灌注到模箱中。分为手动灌注机、半自动灌注机、全自动灌注机、固定式连续灌注平台四种；

1.水泥基设备采用多锯切割，一次可将大型坯体分切成几十块，切割速度是一般切割机的10~30倍。

2.切割规格可变。本机可根据制品要求，将坯体切割成不同的规格，切割厚度从20mm到1500mm皆可。

3.切割尺寸，误差很小。

4.可切割大型坯体，坯体大宽度可以1000mm以上，长度可达3000mm以上，高度可达600mm，应用范围广。

5.装机容量小，节电，切割能耗低。

6.结构简单而紧凑，维修方便，占地面积小，切割用人少。

7.水泥基匀质板切割锯机器主框架采用矩形钢管和各种特别连接件连接而成，活动稳固、结构合理、性能稳固、细密度高、技术先辈、操作简便，使用本产品可以做到省时、省力、节省原材料

8.采用步进电机，活动平稳百度搜索引擎优化，自由调速，适合切割，机械控制精度高

9.采用先辈的计算机控制体系，控制台直接切割，切割速度可调。

10、水泥基匀质板切割设备采用步进电机，活动平稳百度搜索引擎优化，自由调速，适合切割，机械控制精度高

全自动切割锯:由纵切割锯横切割锯及载板小车组成。本切割锯可任意切割,切割尺寸:600 × 600mm,600 × 900mm,600 × 1200mm,产品规格可根据需要随意切割。

模箱压制水泥基匀质切割设备自动分切、自动上板、高速复压、自动接板等功能，该机操作方便，运行平稳，可根据客户要求生产不同规格、不同材质的墙体保温节能产品，产品表面光滑、平整、密实度高，彻底改变了膨胀聚苯板薄抹灰外墙保温工程繁琐的施工工艺，加快了施工速度、提高了经济效益。