

# 改性水泥基匀质防火板设备压力机压制成型技术

产品名称	改性水泥基匀质防火板设备压力机压制成型技术
公司名称	大城县豆庄村艺仑机械设备厂
价格	150000.00/套
规格参数	机振频率:6次/分 成型压力:4kw 整机重量:3吨
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡 豆庄村3街13排2号
联系电话	13613268783

## 产品详情

# 改性水泥基匀质防火板设备压力机压制成型技术

匀质板是以无机粘结改性剂为主要无机胶结材料，并复合膨胀聚苯乙烯泡沫颗粒，辅以憎水等添加剂，经混合搅拌、模具或设备压制成型、养护、加工等工艺而制成的用于建筑节能工程的保温板，它不仅延续了传统匀质板导热系数小、保温隔热效果好等优点，而且弥补了传统泡沫板阻燃效果差的缺点，同时克服了市场上同类阻燃效果材料质量重、价格高的问题。

## 特点

- 1、保温隔热（0.11导热系数）：其保温、隔热性是玻璃的六倍、粘土的三倍、普通混凝土的十倍；
- 2、轻质高强：为普通混凝土的1/4、粘土砖的1/3,比水还轻,和木材相当；立方体抗压强度 4mpa.特别是在钢结构工程中采用防火板作围护结构就更能发挥其自重轻、强度高、延性好、抗震能力强的优越性。
- 3、耐火、阻燃（墙板材—4小时耐火）：防火板为无机物,而且在高温下也不会产生有害气体；廊坊同时导热系数很小,这使得热迁移慢,能有效抵制火灾。

匀质板设备通过合理的生产工艺和先进独到的改性技术，使改性菱镁轻质复合保温板的物理力学性能和耐水性能得以根本改观，该产品具有造价低、强度高、使用寿命长、保温和隔音效果优、单位体积重量轻等特点，同时改性后无需泡水养护。

水泥基匀质板设备具有自动化程度高，连续生产，用人少，产量高，一机多用。原料易购等特点。工作原理是加入无机化工材料，不用脱水经特殊工艺使板材一次成型，厚薄均匀，规格随意可调，匀质板设备生产出的匀质板防火、防水、环保、隔音、保温、节能。

- 1.全自动生产线，劳动强度小，效率高，产能高
- 2.湿切工艺，无尘生产环境
- 3.生产周期短，从投料到切割成品只需15分钟；
- 4.原料为普通水泥，不易碳化；