

荆门消防 泽美电气 消防控制柜

产品名称	荆门消防 泽美电气 消防控制柜
公司名称	铜陵泽美电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市翠湖六路西段3888号1号厂房2楼
联系电话	15605620666

产品详情

消防泵和喷淋泵的区别

消防泵有喷淋泵、消火栓泵、稳压泵等。

消防泵：是向消防系统供水的水泵的统一统称。

喷淋泵：喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎，消防巡检控制柜，引起管网水流流动，消防控制柜，从而联动报警阀压力开关动作，消防巡检控制箱，达到自启动喷淋泵的目的。通过水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室，消防控制室能准确反映其动作信号，荆门消防，同时控制室应能直接控制喷淋泵启停。

消火栓泵：是向消火栓灭火系统供水的水泵。

稳压泵：是向消火栓灭火管道系统或自动喷洒灭火管道系统补充水，保持管道系统压力的水泵。

带自动巡检功能消防泵控制柜

带自动巡检功能消防泵控制柜选装模块：

- 1、显示消防水池动态液位，液位达到较低时停泵保护。
- 2、具有上位电话报警功能。

- 3、消防及巡检及双电源控制柜防水淹模块。
- 4、消防巡检柜、双电源控制柜、消防控制柜除湿防潮装置。
- 5、手机短信故障报警模块。
- 6、强制启动（紧急启动）装置。
- 7、试水单元（压力变送器、流量变送器、标配DN32电磁阀）。

主回路巡检完成后，巡检控制器会发生下一个巡检指令至无压巡检装置，该装置接到巡检指令后会依次对消防水泵进行低速无压巡检。巡检时电机转速较低，系统不产生水压。巡检时，消防泵的驱动功率很小，约是泵电机额定功率的百分之一左右，所以节能显著。整个巡检过程中如设备接到消防命令智能巡检控制器会立即发出停止巡检的指令，瞬时启动消防泵完成消防任务。只有到了下一个巡检周期且无消防事件发生时，才开始一个新的巡检运行过程。

荆门消防-泽美电气-消防控制柜由铜陵泽美电气科技有限公司提供。“智能无负压供水设备,消防泵自动巡检控制设备,消防泵控制设备”就选铜陵泽美电气科技有限公司（www.zemeikj.com），公司位于：安徽省铜陵市翠湖六路西段3888号1号厂房2楼，多年来，泽美电气坚持为客户提供好的服务，联系人：查先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。泽美电气期待成为您的长期合作伙伴！