

# 排烟防火阀直销厂家 河北排烟防火阀 巨金空调品质优良

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 排烟防火阀直销厂家 河北排烟防火阀<br>巨金空调品质优良 |
| 公司名称 | 德州巨金空调设备有限公司                  |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 山东省德州市武城开发区                   |
| 联系电话 | 13853457775                   |

## 产品详情

现在的施工单位基本都会装置70度排烟防火阀来以备不时之需，但是对于70度排烟防火阀日常运用和留心事项还是有许多人不太了解，所以今天咱们厂家就给咱们详细的解说一下70度排烟防火阀日常运用和留心事项，方便咱们今后的运用。

70度排烟防火阀的主要用途就是设备在通风、空气调节体系的送、回风管道上，往常呈翻开状况，火灾时当管道内烟气温度的抵达70度时关闭，并在必定时刻内能满足漏烟量和耐火无缺性要求，起隔烟阻火的效果。

巨金空调厂家生产的70度3C防火阀 280度排烟3C防火阀说明:

3C防火阀，排烟阀，排烟口，排烟防火阀厂家，送风口，3C排烟防火阀厂家，排烟3C防火阀，防火调节阀，排烟3C防火阀

70度3C防火阀用在空调送风、通风系统管道上；平常常开，发生火灾时关闭，排烟防火阀直销厂家，连锁风机，使风机关闭；

280度3C防火阀用在排烟系统管道上，平常常开，发生火灾时排烟，当烟气温度的达到280度时，3C防火阀关闭，连锁风机关闭；

2803C防火阀应为常开，又叫高温3C防火阀，一般安装在有高温环境的通风管道中，当温度达到280后易熔合金融化，阀门关闭，同时可以用24V电信号控制。如果说是280排烟3C防火阀应为常闭，安装在排

烟管道中发生火灾时控制中心给出电信号使其打开排烟，当温度到达280时易熔合金熔化阀门关闭，是一种二次动作的阀门。

## 防火阀加工厂家的设计原理

巨金防火阀加工厂家的设计合理，选型适合，防火阀设计人员应从分歧建筑的性质、类型上设计有针对性的防火门，在设计时要严厉依照消防手艺规范要求，合理设置防火阀，不得随意下降防火阀的品级。

- 1、在设计有正压送风系统楼梯间及其前室的防火门时，应斟酌到防火阀的单扇开启面积与正压送风量相婚配。假如防火门开启面积过大，在火灾发生时，楼梯间内正压送风系统运转的情形下因为风压的作用，可能会形成防火阀开启不够顺畅，晦气于人员迅速疏散。
- 2、在设计关闭楼梯间和未采用正压送风系统防烟楼梯间前室的防火阀时，应斟酌防火阀距顶棚的距离尽可能不小于500mm，这样一旦发生火灾变乱，可以有用地避免人员疏散时烟气进入楼梯间内，可保证楼梯间的防烟效果。
- 3、在建筑内日常人的流量较多、防火阀使用频率较大的部位，河北排烟防火阀，应优先斟酌设计常开式防火阀。因为常开式防火阀有靠电磁释放阀或磁力门吸、闭门器及自动掌握系统来完成自闭的功效，在火灾发生时可自行迅速关闭，起到避免火灾舒展和烟气扩散的作用，这样设计既有利于在火灾发生时人员疏散，又能避免防火阀经常使用而涌现的破坏。

排烟防火阀直销厂家-河北排烟防火阀-巨金空调品质优良由德州巨金空调设备有限公司提供。排烟防火阀直销厂家-河北排烟防火阀-巨金空调品质优良是德州巨金空调设备有限公司（[www.jujinkt.com](http://www.jujinkt.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑总。