

# 西安机械工程用润滑油 威腾润滑油厂家 机械工程用润滑油规格

产品名称	西安机械工程用润滑油 威腾润滑油厂家 机械工程用润滑油规格
公司名称	河南威腾润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市东工业区
联系电话	15137118359

## 产品详情

### 机械工程用润滑油

#### 质量级别

低速高负荷、高速高负荷工况下的柴油机使用CE级油润滑；涡轮增压柴油机应选用CD级及以上；CF-4适用于高速、重负荷、长周期运行的柴油机，特别适用高速公路行驶。有效防止活塞环磨损、机油变稠；燃料硫含量小于0.05%时选用CG-4柴油机油；燃油喷射压力更大，运行温度更高的双金属活塞发动机，选用CH-4柴机油；装有“低温废气再循环”系统的发动机，要求选用CI-4柴机油。

gao级别与低级别的润滑油相比，在kang氧化能力、清净分散能力等方面都明显提高。此外，在阀门机构磨损保护、抗油垢、防止过滤器堵塞、润滑油损耗和低温泵送性等方面得到了明显优化。机械工程用润滑油

### 机械工程用润滑油

我公司是专业的润滑油厂家，机械工程用润滑油规格，常年致力于润滑油的销售，大家都知道润滑油如果不小心存放是很容易被污染的，润滑油厂家和大家一起学习一下控制润滑油被污染的几个措施。

- (1) 贮运润滑油品的容器必须清洁、密闭，且不与铜、锡等易于促进润滑油氧化变质的金属接触。
- (2) 油品加入设备前要进行沉降过滤处理，保证清静度达到五级以上。
- (3) 加油容器不可露置在大气中，尤其装油容器不可无盖。

(4) 贮存润滑油的油罐要定期清洗，及时排污。

(5) 油罐或油箱上设空气过滤呼吸器，在加油口设100目以上的滤器和防尘帽，搞好各部密封，在润滑系统适当部位设滤器及排污阀。机械工程用润滑油

## 粘度

粘度反映润滑油油品的内摩擦力，是表示润滑油油品油性和流动性的一项指标。在未加任何功能添加剂的前提下，粘度越大，西安机械工程用润滑油，油膜强度越高，流动性越差。

粘度指数表示润滑油油品粘度随温度变化的程度。粘度指数越高，表示润滑油油品粘度受温度的影响越小，其粘温性能越好，反之越差。机械工程用润滑油

凝点是指在规定的冷却条件下润滑油油品停止流动的zui高温度。润滑油油品的凝固和纯化合物的凝固有很大的不同。润滑油油品并没有明确的凝固温度，所谓"凝固"只是作为整体来看失去了流动性，并不是所有的组分都变成了固体。

西安机械工程用润滑油-威腾润滑油厂家-机械工程用润滑油规格由河南威腾润滑油有限公司提供。西安机械工程用润滑油-威腾润滑油厂家-机械工程用润滑油规格是河南威腾润滑油有限公司（[www.weiteng.com](http://www.weiteng.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马经理。