

内嵌式医用加温柜

产品名称	内嵌式医用加温柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联内嵌式医用加温柜 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

如今的空气质量严重下降，对于我们来说，手术室是需要一个十分良好的空气要求，而空气净化设备也就成为了净化手术室空气的一个重要关键！因为特殊的环境以我们对于手术室用空气净化器也有着的日常管理要求！手术室每次手术结束后对于空气，空气净化设备因为不断的工作，会导致其中有一点的污染物，有我们需要在一轮的手术进行结束过后就立即进行清洗！当然也只有这样清洗过后才能进行下一轮的手术。公司产品被广泛应用于：电子；化工；制药；机械；高校；；食品；科研单位等各个领域。

”福意联（Fuyilian）“以的技术，优异的产品，完善的在行业中享有良好的信誉及口碑，更赢得了每一位客户及合作伙伴的信任。”福意联（Fuyilian）“一贯秉承：诚信原则，非常重视客户的意见和感受，让您满意是我们的责任！

内嵌式医用加温柜公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联内嵌式医用加温柜由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

手术室保温柜和保冷柜使用说明手术室保温柜设置温度37-80度用于加温液体(生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液)和被服被褥等。手术室保冷柜温度设置4度用于生物试剂，，制品等储存。

福意联企业的各类产品，功能性好、实用性强，科技含量高，涵盖范围大，针对不同的行业出了许多适销对路的新产品。福意联秉承”顾客至上，锐意进取“的经营理念，坚持”以德敬人、以诚立人“的企业宗旨为广大客户提供优异的服务。

福意联公司自成立以来坚决以精美的内嵌式医用加温柜产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨

。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对我们的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

福意联拥有冷藏系列（2-8，2-10，2-20等）恒温系列（4-38，2-48，37，0-100），低温系列（-19~10，-25~10，-30~10，-12~10），车载冷链运输系列（2~8，-19~10，-20）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、药房、实验室、科研院校、等行业8-20度双门冰箱是由恒温系统、数字温度控制系统、空气循环系统、温度传感器等组成。温度的控制主要是仪表控制制冷系统来实现的，采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长，风冷式冷凝器，翅片式风冷恒温箱，制冷迅速，采用控制器和高灵敏度传感器多点控制，箱内温度恒定。（具体信息请根据机型选择）

内嵌式医用加温柜推荐参数：

小型系列

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm

标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

低温系列

FYL-YS-100E（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×490×845mm

FYL-YS-128（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】430×480×645mm

FYL-YS-88L（玻璃门门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×470×840mm

内嵌式医用加温柜特点：内胆采用不锈钢板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡。制冷系统：采用原装效压缩机；采用原装双风机，耐低温、耐潮湿性强；散热风机；恒温箱（箱内制冷管路）；无氟制冷系统，制造产品，营造。人性化设计：选配筐，使用方便，从窗外可清晰观察到筐内存放物品状态；优异钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。大屏幕数字显示便于观察。*门锁设计，防止任意开启。宽电压带，适合187——242V电压使用。采用优异结构钢板，经选进喷涂工艺，表面色泽柔和。双层透明保温玻璃门，内充惰性气体。箱体照明灯使箱体内部一目了然。二层透明度有机玻璃小门，有效避免开关门瞬间冷气大量外泄。我公司设计、制造的FYL系列恒温箱采用原装温控器和传感器，具备PID智能自整定，加热元件采用的TPC及膜加热技术，使用寿命成倍增长，配合系统中的上线警报、防断路保护功能、系统温控精度且操作方便*。

内嵌式医用加温柜在您的支持和信任之下，为保障您的利益，使您得到更好更优异的服务，我公司在此做出如下承诺：1. 我们保为仪器提供为期1年的保修，保修时间从验收签字起计算。在质保期内我方将严格遵守中华人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”等，除非合同另行规定。2. 在保修期内由我方仪器出现的故障，我方将在持续不断48小时内响应，为客户跟踪服务。如仪器出现故障严重，给予调新。3. 在保修期结束后，仪器出现故障，我方也给予，只收取元件成本费及费。

如果您想要更好的了解我们的手术室净化的问题可以随时和我们联系，让我们更好的沟通交流。

手术室净化常用的方法有哪些？吸收是常用的手术室净化技术，而为许多共同采用。它需要一物质从气相相界面而传入液相的传质。被吸收的物质可以物理溶解于液体中或者与液体起化学反应。解吸系同一操作的特殊情况，此时物料从液体转入气相中。