

保温柜容量为 80L5-80

产品名称	保温柜容量为 80L5-80
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联保温柜容量为 80L、5~80 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

纯净手术室净化系统的保洁工作，我们是在保洁的事情上需要更加的上心，只有这样我们的纯净手术室净化系统才能更好的得到发展，其实现实往往都是相反的，纯净手术室净化系统工作只不过是刚刚开始，在完成之后还是有很多的问题需要我们去处理的。公司“诚信赢得客户”福意联（Fuyilian）公司一贯坚持的质量方针是“质量是企业的生命，用户满意是我们永远的追求”。公司注重产品质量的每一个细节，培育了一批以**意识、开拓进取的精神，积地发挥企业的大力。树立良好的全员进步意识，以市场为导向，持续增强企业活力，逐步实现企业多元化经营、集团化管理、信息化统计、追求高端、宽阔的企业价值；建立良好的诚信，以客户为导向，加强企业控制能力，重目标，重执行，重结果，追求的客户满意度。把企业的目标设定在服务为先的基础之上。做福意创美好未来，福意联（Fuyilian）永远和千家万户在一起。岗敬业、勤奋踏实的市场营销技术服务人员，对用户的服务需求能在靠前时间作出反应，为用户提供及时高质量的服务。

保温柜容量为 80L、5~80 公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联保温柜容量为 80L、5~80 由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

手术室保温柜和保冷柜使用说明手术室保温柜设置温度37-80度用于加温液体(生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液)和被服被褥等。手术室保冷柜温度设置4度用于生物试剂，，制品等储存。

北京福意联有限公司目前恒温系列产品遍及各省、市、县大中型，已成为用户值得信赖的之一，并已9001:2000、13485:2003质量管理和北京市技术企业认定资格。公司总部设在北京，并在有多家代理商及经销商销售我公司产品。公司部配有多名工程师，致力于产品的制造、咨询和跟踪随访，以确保给予用户优

异快速的服务。

福意联公司自成立以来坚决以精美的保温柜容量为 80L、5~80 产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

本产品属智能新型恒温设备，温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数值；采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。该产品采用智能微电脑温度控制系统，数码温度显示，温度显示精度1℃，采用压缩机，运转平稳、噪音低、使用寿命长。强制风冷系统，以确保箱内温度均匀稳定，使箱内温度恒定控制在之间任意温度。

保温柜容量为 80L、5~80 推荐参数：

小型系列

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm

标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

低温系列

FYL-YS-100E（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×490×845mm

FYL-YS-128（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】430×480×645mm

FYL-YS-88L（玻璃门门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×470×840mm

保温柜容量为 80L、5~80 特点：温度控制：微电脑控温技术，液晶数字显示，控温。温感探头，自动显示箱体内部温度温控系统：陶瓷复合加热技术，均匀制冷恒温效果更好。采用新型全压缩机，循环风机，充分保整机性能3,稳定运行：采用新型风道设计，多空入风，温度恒温均匀。制冷与制热匹配合理，采用空气循环，箱内恒温无死角4,*设计低温报警，温感故障报警等，保护物品**门锁，无霜设计，宽电压带等人性化设计产品性能：采用国内创圆弧设计，外箱体采用优异钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温度条件下，便于用户观察箱内物品。内胆采用医用PP,半圆弧形的四角易于清洁*处理。采用间接制冷及加热和速风机强制送风循环，达到箱内温度均匀分布。温度控制采用微电脑PID自整定双LED窗数字显示精度控温仪，操作简便、直观，且具有上下限超温报警和定时功能，使用稳定可靠。

保温柜容量为 80L、5~80

1. 工程师将向您提供7×24小时的无假日服务

2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。

3. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，免费保修期为一年，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。

4. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。

5. 技术支持服务：北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

顶棚：顶棚材料多采用表面光滑材料，如彩钢板、塑料板、铝板、扣板，可以采用吸附力强的无尘抹布擦拭表面，并配合伸缩杆、老虎夹等工具使用，得心应手。对凸凹不平处、阴角可用超滤尘工业吸尘器吸尘。墙面：墙面材料多采用表面光滑材料，如玻璃、彩钢板、塑料板、铝板、扣板、不锈钢板，可以采用吸附力强的无尘抹布、无尘抹水器擦拭表面，并配合玻璃刮、伸缩杆、老虎夹等工具使用，得心应手。对凸凹不平处、阴角可用超滤尘工业吸尘器吸尘。地面：地面材料多采用聚氨酯涂料、环氧树脂、人造革、水磨石，为了有效预防地面材料发尘和提高地面材料的使用寿命，可采用防静电积聚的蜡水打

蜡。蜡面用超滤尘工业吸尘器吸尘或洗地吸干机进行厂房地面清洁。设施设备：用超滤尘工业吸尘器吸尘或用无尘抹布擦拭。对风口、缝隙、阀门、灯具、门窗、管孔用超滤尘工业吸尘器吸尘或用无尘抹布擦拭。清洁剂的使用要求：洁净厂房对湿度要求严格，尽量避免湿洗，必要时可用中性清洁剂，尽量少用酸性或碱性的清洁剂。清洁剂能消除静电更佳。保洁过程中特别要注意的是避免扬尘。