

临沧可程式高低温试验机厂商 广东科翔定制

产品名称	临沧可程式高低温试验机厂商 广东科翔定制
公司名称	广东科翔智能检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道桑园社区明园路3号
联系电话	18027568865

产品详情

本公司郑重承诺，我公司提供的产品均为经过严格质量检验的合格产品。我公司将秉承“遵循标准，精益求精”的理念，对贵公司在产品使用过程中出现的软、硬件故障提供及时的售后服务，切实履行“终身服务”的承诺义务。

1. 质量保证：

- 1) 我司提供的设备是全新的，采用可靠、先进的工艺制作，质量、规格和性能符合双方合同技术协议规定里的要求；
- 2) 设备的生产、安装、调试、检验和试验严格按照技术协议执行，整个过程均有生产、质检和原始资料记录；
- 3) 设备生产下单后、安装调试前，我们要求用户提供样件，以便结合测试样件来设计、生产，在调试、质检后进行实物试验，确认试验合格再装箱发货；
- 4) 设备主体核心部件优先选用进口或国内优质产品；
- 5) 所提供产品质保期为自通过安装调试验收之日起12个月或自发货之日起13个月，以先到者计。

2. 售后服务

- 1) 我司保证产品在工艺和原料方面无缺陷，并在质保期内维修或更换（经测定）不合格部件。客户对所购买的产品（自行购置的配置、零部件等除外）进行日常维护和保养；

2) 我方在收到故障通知后2小时内做出回应，并在4小时内视故障情况决定是否派人员前往用户方现场排除故障，恢复正常运转；质保期内故障排除时间不超过48小时，质保期外配件供给时间不超过一周；在产品的采购、供货及使用期间与用户保持联系，并可长期提供配件及维修维护指导工作。

3) 全天候12小时内响应，回答贵公司在产品使用过程中遇到的任何技术问题，国产高低温试验机厂家，提供明确的解决或优化方案，并处理该产品的售后服务工作、配件的优质优价及时的供应等；

4) 在质量保证期内，以下情况（包括但不限于）将实行有偿维修服务，有义务积极帮助用户方解决故障，恢复生产：

因非正常操作、人为或自然灾害、保管和保养不善引起的故障或损坏。

由于对产品的改造、分解、拆卸、组装而发生的故障或损坏；

正常易损件更换。

一：高低温试验机测试流程：根据客户的要求

1. 水泵样品接入管路后，打开入水口和出水口球阀。

2. 触摸屏上设置压力值和比较的流量范围值，通过电动调节阀，自动调节出口开度，达到设定的压力值后，5秒钟采集10组数据流量值，取平均值。

3. 通过比较采集的流量范围值和设定值，在范围内，指示合格，否则不合格。

二：高低温试验机机器配置：

1、40*40成型铝+铝塑板机架 1套

电磁流量计XYB-KO-HAG.流量5-130L/分 1套。

压力传感器XY-608.压力6KG 2套。

电动球阀 1个。

威伦触摸屏TK6070 1个。

台达PLC 1个。

台达采集模块 1个。

直流12V100W开关电源 1个。

电控配件 1批。

管道配件	1批。
剩水水箱	1个

三：高低温试验机结构图

功能概述：该设备系我公司根据《BHMA A156.5 American National Standard for auxiliary locks & associated products》测试要求而设计制造的用于锁芯寿命测试设备，设备具三个测试工位，每个工位均采用伺服电机转动锁芯，插拔机构采用伺服电机+滚珠丝杆驱动机械手进行插拔动作；锁具安装在侧面的调整台的木质安装块上，通过调整水平及垂直位置将锁孔对准机械手的钥匙。

高低温试验机设备采用PLC+触摸屏控制，用户通过面板设定锁芯转动角度、测试次数、插拔行程，设备配置信号采集系统、当锁芯因损坏导致钥匙不能转动或转动角度不足而导致不能开高低温试验机锁时，设备相应工位停止工作，并发出声光报警。

功能参数：

- 1、开高低温试验机锁机械手转动角度：0-36000（可设定）。
- 2、测试工位：3工位。
- 3、钥匙插拔行程：0-100mm。
- 4、位置设定分解度最高低温试验机小0.01mm。
- 5、位置定位精度：不大于0.05mm。
- 6、角度设定值分解度：0.10。
- 7、旋转角度精度：不大于0.20。
- 8、角度方向下反可调。
- 9、测试参数设置：F930触摸屏设定。
- 10、插拔驱动方式：伺服电机转动+滚珠丝杆推进+滚珠丝杆导向。
- 11、锁具安装板水平调整行程：±100mm（左右调整）。
- 12、锁具安装板垂直调整行程：±100mm（上下调整）。
- 13、锁具夹具上下/左右可调，夹具可适应市场上购买锁具（含挂锁）。
- 14、锁具安装板：实心木板、挂锁夹具。
- 15、锁具安装板尺寸：L300mmXW130mmXD45mm。
- 16、钥匙夹具可以适应市场上现有钥匙。

- 17、设备台面厚度：20mm。
- 18、机架材料：5mm钢板焊接机架（箱式机架）。
- 19、设备表面采用静电喷涂处理，耐腐蚀性10级。
- 20、扭力控制采用扭力传感器，有扭力显示、峰值保持、超值报警、数据传输功能。
- 21、测试过程中有暂停及重新启动功能。

主要配置：

- | | |
|---------------------|----|
| 1、钢质机架 | 1套 |
| 2、转动机械手 | 3组 |
| 3、扭力传感器 | 3套 |
| 4、插拔运动系统 | 3套 |
| 5、伺服电机（松下100W） | 6套 |
| 6、伺服电机驱动器 | 6套 |
| 7、伺服电机减速器（旋转机械手用） | 3套 |
| 8、滚珠导轨（RSR45-200） | 6副 |
| 9、滚珠丝杆（FBI12x4-200） | 3套 |
| 10、样品安装夹具 | 3套 |
| 11、样品夹具导轨（燕尾槽导轨） | 6套 |
| 12、PLC控制器（日本三菱） | 3套 |
| 13、触摸屏（ | 1套 |
| 14、控制箱 | 1台 |

临沧可程式高低温试验机厂商-广东科翔定制由广东科翔智能检测技术有限公司提供。广东科翔智能检测技术有限公司（www.kxtgd.com）在试验机这一领域倾注了无限的热忱和热情，广东科翔一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：唐先生。