

# 多级双吸中开泵 吉林中开双吸泵 千弘泵业公司

产品名称	多级双吸中开泵 吉林中开双吸泵 千弘泵业公司
公司名称	河北千弘泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市安国水泵工业区
联系电话	13292919201

## 产品详情

为了避免原动机超载，应先将出口阀门关闭，在泵启动后再慢慢地打开。这样，可以避免原动机启动时，大的启动载荷与出口阀门全开时泵所需要的大功率相叠加，吉林中开双吸泵，而引起原动机超载。

2、只要泵腔中充满液体(避免密封环、轴封等于摩擦).离心泵在出口阀门关闭时，允许短时间的运行。除了泵腔内的有限液体在旋转叶轮的作用下温升很快而给泵带来一些不良影响外，对原动机没有什么不良作用。这时，原动机的负荷最轻。

3、运行过程中，可以通过调节出口阀门开度而得到离心泵性能范围内的任一组流量与扬程。不过，泵在设计工况点运行时，其效率;离开设计工况点越远，效率越低。

3、机组声响 泵在运行过程中发出的声响.有的是属于正常的，有的则属于非正常的。对于非正常的声响，要查明原因，及时消除引起泵非正常的声响，大致有下列原因：

3-1流体方面的原因如离心泵进口流量不足，造成汽蚀、发出噪声;泵出口管线中窝气，引起水击发出的冲击响声等。

3-2机械方面的原因轴承质量不符合要求或损坏;泵的动静部分间隙不合适，引起摩擦;轴弯曲引起内部摩擦，零件损坏脱落;泵内落入异物等

S双吸泵 SH双吸泵的性能范围：

流量Q：50~15000m<sup>3</sup> / h ，扬程H：8.6—140m  
。所有泵均可降速使用，可根据用户要求，设计各种参数及结构形式。

S双吸泵 SH双吸泵的产品结构：

1, 多级双吸中开泵, S双吸泵 SH双吸泵为单级双吸中开泵为卧式安装, 吸入口和吐出口均在泵轴中心线下方, 与泵轴线垂直, 检修时不需拆卸进、出水管路, 拿开泵盖即可取出转子部件。

2, S双吸泵 SH双吸泵主要由泵体、泵盖、叶轮、密封环、轴套、轴承等零部件组成, 泵体与泵盖构成叶轮工作室, 叶轮轴向力通过叶片对称布置平衡。

3, gs型单级双吸中开泵, 中开双吸泵的轴承泵两端为滚动轴承支撑转子部件, 用油脂润滑, 入口直径大于700mm采用稀油润滑。

4, s sh中开双吸泵, 中开泵双吸泵的轴封 软填料密封 机械密封(口径在800mm以下)SL为立式安装。吸入口和吐出口均在水平方向。泵体、泵盖的分开面在轴中心线上垂直分开。

5, 大家如果从电机端看, 泵顺时针旋转(根据用户要求, 也可设计成逆时针方向旋转)。

单级双吸卧式离心泵电流高有以下几个原因: 1、工艺介质相对密度和粘度超出指标。处理方法: 检查物料组分使其粘度和相对密度与设计值是否相符, 西藏双吸泵, 凯泉双吸泵双吸泵报价防腐双吸泵双吸泵油封高温双吸泵

卧式双吸泵双吸泵型号高压双吸泵sh型双吸泵双吸泵机械密封大流量排灌泵灌溉双吸泵清水离心双吸泵双吸抽水泵大流量中开泵农用大流量清水泵电站专用双吸泵水电站循环双吸泵双吸泵联轴器农田灌溉排水泵10kv双吸泵10SH-13双吸泵10SH-6A双吸泵

10SH-6双吸泵10SH-6型双吸泵由工艺操作人员进行调整。2、电气故障。处理方法: 检查断路器加热器的整定值, 电站专用双吸泵, 检查电压, 三相电流应平衡, 误差不大于3%。3、泵启动时出口阀全开, 出口管道内阻力过小。处理方法: 将出口阀关闭, 泵启动后慢慢开启出口阀门。农田灌溉双吸泵双吸泵轴套双吸泵叶轮双吸泵油封

多级双吸中开泵-吉林中开双吸泵-千弘泵业公司(查看)由河北千弘泵业有限公司提供。多级双吸中开泵-吉林中开双吸泵-千弘泵业公司(查看)是河北千弘泵业有限公司(www.sjzgybc.com)今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 黄经理。