

地下车库环氧地坪价格 桐城环氧地坪 合肥开明环氧地坪

产品名称	地下车库环氧地坪价格 桐城环氧地坪 合肥开明环氧地坪
公司名称	合肥开明装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区经商商贸城J区10街106
联系电话	18956075502

产品详情

环氧地坪工程如何施工?

注意事项一：首先要注意，在进行环氧地坪施工时，基层不能过于潮湿。当施涂溶剂型涂料时，基层的含水率需在8%以下;施涂水性涂料时，基层的含水率不能高于10%。

注意事项二：单组分涂料开罐后发现沉淀时，应慢速充分均匀搅拌，环氧地坪工程每平米价格，静置一段时间后因搅拌产生的气泡已大部分消失，然后再进行济南环氧地坪铺设工作。

注意事项三：在使用需要现场配制的双组分或多组分涂料时，应严格按照产品说明进行配比工作，进行济南环氧地坪配料工作时，应慢速充分搅拌均匀。如果发现涂料粘度显著增大，地下车库环氧地坪价格，即说明涂料可能已固化，这时涂料已经无法使用，厂房环氧地坪施工，为保证济南环氧地坪的效果，应将废料予以废弃，不得使用。

注意事项四：在环氧地坪涂料的施工过程中，如施涂溶剂型涂料时，后一道涂料必须在前一道涂料实干后再行施涂;如施工水性涂料时，第二道涂料必须在第1道涂料表面干燥后再行施工，且在涂料干燥之前要防止雨淋和热空气的侵袭。

注意事项五、在冬季施涂乳液型外墙涂料时，必须在产品规定的施工温度以上进行，并应作好计划，使施工的涂料能够在日最1高气温的时间段内干燥，以保证施工后涂料能够良好地成膜。

不同种类的环氧地坪材料厚度

环氧地坪

环氧地坪最为普通的环氧地坪材料的一种，也叫薄层环氧地坪。因为其特点是薄，所以其涂层较薄。底涂层一般施工下都是在1毫米之下，近几年的工程厚度多在0.2-0.5毫米之间。面层的厚度约为0.1毫米，非常的薄。也有人采用喷涂的工艺进行施工，可将厚度更加的降低。

环氧砂浆地坪

环氧砂浆地坪其涂层相对厚度较高。中涂采用的砂浆刮涂进行1-3毫米的施工，面层同一般的地坪材料施工工艺，厚度保持在0.1毫米左右。总涂层的厚度保持在1-10毫米之间。

环氧自流平地坪材料

环氧自流平地坪也叫流展地坪、环氧自流平砂浆地坪，因为其是自流平的缘故，所以厚度较前两者较高。腻子层刮涂在1-3毫米是常见的情况。面层在自流平的情况下维持在0.7-1毫米之间，相比之前的要厚了不少。涂层总厚度保持在1.5-10毫米左右。

环氧防静电地坪

其施工的时候添加了导电通路这一层。其他施工方式基本与普通地坪一样。总厚度一般情况下是0.2-0.5毫米，建议不要超过1毫米。

环氧地坪出现起粒的一般原因 环氧地坪施工中做好细节部分才能做出好的工程。一般在进行环氧地坪漆工程的施工过程中会出现一些小的问题，使整体效果受到影响。那么，环氧地坪出现起粒的原因有哪些呢？

包装封闭不严或施工后桶盖没有盖严，桐城环氧地坪，涂料表面产生结皮、施工工具不干净带入灰尘颗粒、施工场所的空气清洁度差、被涂五表面不洁净未充分搅拌或过滤、施工调稀时，过渡稀释、已分散好的颜料粒子又会重新絮凝、类别和性质不同的涂料混用。以上原因均可造成环氧树脂地坪或环氧地坪起粒问题，做好细节才能做出好的工程。

地下车库环氧地坪价格-桐城环氧地坪-合肥开明环氧地坪(查看)由合肥开明装饰工程有限公司提供。地下车库环氧地坪价格-桐城环氧地坪-合肥开明环氧地坪(查看)是合肥开明装饰工程有限公司(www.ahkmdp.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘女士。