

# 青海木质纤维 利德凯威筑路材料 木质纤维价格

产品名称	青海木质纤维 利德凯威筑路材料 木质纤维价格
公司名称	天津利德凯威筑路材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区青光镇京福公路西侧（116公里处）
联系电话	15522001125 15522001125

## 产品详情

天津利德凯威筑路材料有限公司主要从事道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用，是一家集科研、生产、销售为一体，以“路面新材料”为核心竞争力的高新技术企业。目前公司主营业务为改性沥青助剂、冷拌沥青、低冰点抗凝冰添料生产销售三大板块。下面就是天津木质纤维厂家为您概述其产品性能。

钢纤维混凝土，由字面意思可知，就是加入了钢纤维的普通混凝土，是一种新型的建筑产品，青海木质纤维，显著地改善了混凝土的抗拉、抗弯、抗冲击及抗疲性能。除此之外，利用钢纤维的诸多优点，还可生产各种产品，如钢纤维井盖确保产品质量，首先要对钢纤维的性能进行改善，木质纤维价格，通过改善纤维的形状、增加纤维与基体间的摩阻和咬合力。

当钢纤维混凝土破坏时，大都是纤维被拔出而不是被拉断，因此改善纤维与基体间的粘结强度是改善纤维增强果的主要控制因素之一使用这种产品，具有诸多优点，如不需要防腐蚀处理，可防止电解和加速腐蚀、环境条件好，粉尘少、施工安全等等。

天津利德凯威筑路材料有限公司主要从事道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用，是一家集科研、生产、销售为一体，以“路面新材料”为核心竞争力的高新技术企业。目前公司主营业务为改性沥青助剂、冷拌沥青、低冰点抗凝冰添料生产销售三大板块。下面就是天津木质纤维厂家为您概述其产品性能。

建议掺量：通常用量为混合料质量的0.3%，具体执行设计用量包装：10kg/袋、15kg/袋、20kg/袋（根据客户要求定制）。

施工工艺：间隙式拌合机可采用人工投料，投料时刻将纤维整袋在热集料投料时一同投入；连续式拌合机可使用纤维末了机投料。

天津利德凯威筑路材料有限公司主要从事道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用，是一家集科研、生产、销售为一体，以“路面新材料”为核心竞争力的高新技术企业。目前公司主营业务为改性沥青助剂、冷拌沥青、低冰点抗凝冰添料生产销售三大板块。下面就是天津木质纤维厂家为您概述其产品性能。

沥青马蹄脂碎石混合料（SMA）即路用絮状木质纤维是近年来在国际上出现的一种新型沥青混合料，由沥青、纤维稳定剂、矿粉及少量的细集料组成的沥青马蹄脂填充间断级配的粗集料骨架间隙而成。木质素纤维作为SMA的重要组成部分，求购木质纤维，不但具有吸附沥青的作用，而且能起到加筋及稳定作用，在一定程度上提高了混合料的高温稳定性。研究表明，木质纤维对SMA混合料的性能尤其是抗车辙性有重要的作用。

青海木质纤维-利德凯威筑路材料-木质纤维价格由天津利德凯威筑路材料有限公司提供。青海木质纤维-利德凯威筑路材料-木质纤维价格是天津利德凯威筑路材料有限公司（[www.tjldkw.com](http://www.tjldkw.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。