

黄山服务器机柜 服务器机柜出售 合肥都腾

产品名称	黄山服务器机柜 服务器机柜出售 合肥都腾
公司名称	合肥都腾电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区临泉路与定远路交叉口
联系电话	15211200588

产品详情

标准机柜的结构是怎样的呢？

标准机柜的结构比较简单，定制服务器机柜，主要包括基本框架、内部支撑系统、布线系统、通风系统。19寸标准机柜外型有宽度、高度、深度三个常规指标。机柜的深度一般从400mm-800mm，黄山服务器机柜，根据柜内设备的尺寸而定，通常厂商也可以定制特殊深度的产品，常见的成品19寸机柜深度为500mm、600mm、800mm机柜高度要多出20%到30%以备系统扩充。这些空间也改善了设备的通风条件。装有支架的设备不需要考虑宽度，因为它是按机柜的宽度设计的。

机柜内设备的安装布局及要求

- 1、 机柜由上到下主要分为四个区域：交流分配单元、配线架、有源设备、光缆终端盒。
- 2、 交流配电单元从安全性的要求放在机柜的最上端。
- 3、 语音及网络配线架安装在易于操作的位置，放在交流配电单元的下面。
- 4、 最底层放光缆终端盒，也放在托盘上安装。

机柜内走线要求

- 1、 缆线的布放应自然平直，机房服务器机柜，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受外力的挤压和损伤。
- 2、 缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签书写应清晰，端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。

服务器机柜的尺寸，按容量分为：

22U服务器机柜（高：1.2米、宽：0.6米、深：0.8米）

27U服务器机柜（高：1.4米、宽：0.6米、深：0.8米）

32U服务器机柜（高：1.6米、宽：0.6米、深：0.8米）（高：1.6米、宽：0.6米、深：0.96米）

37U服务器机柜（高：1.8米、宽：0.6米、深：0.8米）（高：1.8米、宽：0.6米、深：0.96米）

42U服务器机柜（高：2米、宽：0.6米、深：0.8米）（高：2米、宽：0.6米、深：0.96米）

47U服务器机柜（高：2.2米、宽：0.6米、深：0.8米）（高：2.2米、宽：0.6米、深：0.96米）（高：2.2米、宽：0.8米、深：0.8米）（高：2.2米、宽：0.8米、深：0.96米）

黄山服务器机柜-服务器机柜出售-合肥都腾(推荐商家)由合肥都腾电子有限公司提供。黄山服务器机柜-服务器机柜出售-合肥都腾(推荐商家)是合肥都腾电子有限公司（www.hftoten.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：肖经理。