

干式变压器外壳供应厂家 合肥荣佳变压器外壳

产品名称	干式变压器外壳供应厂家 合肥荣佳变压器外壳
公司名称	合肥荣佳电气自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区佳海工业城H13栋
联系电话	15375299928

产品详情

干式变压器外壳的使用需要注意以下几个方面：

一.注意使用环境的条件：

- 1、设备安装地点方面在室内封边、无空调和动力换气设备的房间更为合适。
- 2、安装地点的海拔高度最好低于100米。
- 3、年平均湿度在85%上下。

二.技术要求方面：

- 1、冷却方式属风扇冷却。
- 2、中性点运行方式为直接接地。
- 3、变压器的使用寿命在30年或以上。

干式变压器外壳温度对干式变压器的影响

1、在我国，池州干式变压器外壳，夏季气温高时往往也是电气负荷大的时候，变压器周围的环境温度高加上负荷大，干式变压器外壳供应厂家，干式变压器容易超载运行，变压器外壳呢温度自然升高，影响变压器出力。

2、在国家标准图中，干式变压器外壳材质，给变压器外壳通风孔的面积为有效面积，通风孔的有效面积小于1，部分设计没有注意到开孔面积与有效面积之间的差异及通风孔的位置问题，干式变压器外壳厂家直销，干式变压器外壳加工，导致实际变压器室的有效通风面积不能满足变压器运行的要求。

干式变压器外壳开关的闭锁设置

1、干式变压器的外壳由4个或两个行程开关输出的常开接点全部串联到高压的合闸回路里，干式变压器外壳的作用，即任何一个门没有关闭到位，干式变压器外壳报价，变压器无法合闸送电。

行程开关的常闭接点并联，任何一个动作可发出信号。

2、高压开关（或GIS）的接地刀闸（接地状态时）的常闭接点，串联到变压器外壳上的带电指示器的电源里，接地刀闸接地后常闭带电后门打开。

干式变压器外壳供应厂家-合肥荣佳变压器外壳由合肥荣佳电气自动化科技有限公司提供。干式变压器外壳供应厂家-合肥荣佳变压器外壳是合肥荣佳电气自动化科技有限公司（www.hfrongjia.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。